

石家庄无极篮球架厂家 移动式篮球架

产品名称	石家庄无极篮球架厂家 移动式篮球架
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	1600.00/个
规格参数	品牌:达创 型号:Dc351 产地:河北石家庄
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

产品详情

石家庄无极篮球架厂家底座采用4mm铁板在折边机上折边拼焊而成，底座前立柱支撑架采用140mm*60mm*6mm槽钢制作，后立柱和油缸支架采用140mm*60mm*6mm槽钢制作，篮架立柱采用180mmx950mmx3方管、80mmx120mmx3.5mm方管和80mmx120mmx3.5mm方管拼焊而成，篮架伸臂采用140x70x3.5mm方管、70mmx50mmx3.5mm方管和70mmx50mmx3.5mm方管拼焊而成，焊缝表面均匀光滑，篮球架立柱转动部位和伸臂头部连接件均采用精密铸钢件而成，性能安全可靠，篮架上拉杆采用圆管在弯管机上一次成型，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患，下拉杆采用精拉管拼焊而成，合理的结构设计与的外观造型和谐统一。篮架前立柱、底座、伸臂配备有护套，能有效保护运动员免收撞击。

篮架上拉杆采用圆管在弯管机上一次成型，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患，下拉杆采用精拉管拼焊而成，合理的结构设计与的外观造型和谐统一。篮架前立柱、底座、伸臂配备有护套，能有效保护运动员免受撞击。

石家庄无极篮球架厂家篮板：为五支点篮板，配用国际通用的高强度安玻璃篮板(13mm厚贴防爆膜)，规格：1800x1050(mm)，具有透明度高、耐候性好、抗老化、耐腐蚀、不易模糊等点，并在篮板下沿侧面覆盖有保护胶条，能有效保护运动员扣篮时不受伤害，篮板玻璃达到3C认证标准，聚氨酯边条。与篮筐链接盒3.0mm，铝合金包边2.0mm。

篮球架升降系统、电器、液压系统。使用时电机接通220V、50HZ单项电源即可启动，带动油泵，经微电脑控制系统进行“功能”转换，油缸随即产生伸缩运动，从而使球架立柱升降和走轮。篮球架底座采用6mm铁板在折边机上折边拼焊而成，底座前立柱支撑架采用140mm*60mm*6mm槽钢制作，后立柱和油缸支架采用140mm*60mm*6mm槽钢制作

石家庄无极篮球架厂家伸臂3.25m，篮圈上沿离地面3.05m，球架底座尺寸：长2.5m x宽1.3cm x前高0.85m x后高0.55m，产品适合国际赛事。篮球架适用场地至少37.5m。

篮球架立柱转动部位和伸臂头部连接件均采用精密铸钢件而成，性能安全可靠，篮架上拉杆采用圆管在弯管机上一次成型，避免了电焊及焊渣易引起生锈的隐患，下拉杆采用精拉管拼焊而成，合理的结构设计与其的外观造型和谐统一。篮架前立柱、底座、伸臂配备有护套，能有效保护运动员免受撞击。

石家庄无极篮球架厂家底盒里面有一套液压升降系统，可以完成篮球架设定的标准高度上升或者下降以及行走的需要，称为液压篮球架。是根据国际篮联(FIBA)标准研制而成的产品。规格：底座尺寸2.2米1.2米，臂展：3.25m点：篮球架升降集手动、电动、遥控起轮于一体，方便灵活，经久。