

手动密闭阀材质 密闭阀材质 晨悦空调诚信厂家

产品名称	手动密闭阀材质 密闭阀材质 晨悦空调诚信厂家
公司名称	德州晨悦空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武城县鲁权屯工业园
联系电话	18315889389

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州晨悦空调设备有限公司

D40J-0.5手动密闭阀用于转换通风方式，改变空气流程，手动密闭阀材质，适用于人防工程通风和排风系统。本阀适用公称压力 $P_n = 0.05\text{MPa}$ ，密闭阀材质，工作温度 $-30 \sim +40$ ，相对湿度 $30 \sim 90\%$ ，介质为空气的管路上，作为单向闭路机构。手动密闭阀安装注意事项：手动密闭阀可以安装在水平或垂直管道上，D940J-0.5密闭阀材质，使用时要求阀门板全启或全闭，不能作调节流用。手动密闭阀安装时，应保证标志压力途径的剪头与受冲击波的方向一致，并应便于阀门手柄的操作。手动密闭阀可以采用支架或吊架形式安装。手动密闭阀接管的法兰和橡胶垫圈按图加工。

阀门可安装在水准或竖直的管路上，应确保实际操作、检修或拆换便捷。安装方式附表国家工程建设标准《人防地下车库通风降温设备安装（04FK02）》中手动式密闭阀门安装的有关内容或生产商所出示的技术文档。安装前要储放在房间内干燥处，使阀门板处在关掉位置，密封垫片表面不容许染有一切植物油脂性化学物质，以耐腐蚀。罩壳突面上务必涂防腐漆。安装时，应确保阀门受力方位的箭头符号与受到震波方位一致；应调节电源开关表针，使表针位置与阀门板的实际上电源开关位置相一致；要清洗内壁和密闭面，不容许有废弃物粘附，单连杆密闭阀材质，未清洗前切勿启闭阀门板。

产品选用要点：1、杠杆式密闭阀门用于全开或全关的场合，双连杆密闭阀门除启闭作用外，尚有适量调节风量的功能。2、设计时应根据连接管道的直径确定阀门的型号，然后再根据实际内径 D_1 的数值，重新调整管径。战时人防通风在不同的环境状况有：滤毒式通风、清洁式通风、隔绝式通风、滤毒间换气等四种不同的通风方式。通风方式的转换就靠操控不同位置的人防手动密闭阀的开闭来实现。所以手动

密闭阀的主要作用就是控制风管内气流循环的。

手动密闭阀材质-密闭阀材质-晨悦空调诚信厂家由德州晨悦空调设备有限公司提供。德州晨悦空调设备有限公司（www.dzlhjfk.com）位于武城县鲁权屯工业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前晨悦空调在风机、排风设备中享有良好的声誉。晨悦空调取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。晨悦空调全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.sdfanghuofa.com）还是从事过滤吸收器，人防过滤吸收器，空气过滤吸收器的厂家，欢迎来电咨询。