

# 雨水收集模块价格 南京雨水收集模块 江苏洁水神塑料检查井

产品名称	雨水收集模块价格 南京雨水收集模块 江苏洁水神塑料检查井
公司名称	江苏洁水神环境工程科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	徐州世贸广场钻石国际B座1626
联系电话	18068729616

## 产品详情

### 洗衣厂洗衣房软化水

洗浴中心专用软水器，洗衣房专用自动软水器采用自动化运行方式管理方便，根据用户需求可24小时连续出水，雨水收集模块价格，选择流量型运行经济可靠，维护方便简单，维修配件齐全等。公司凭借多年的实践经验和专业技术，还推出全自动软化水设备的故障维修及树脂更换服务，为广大用户解除后顾之忧，提供更完善的服务。

### 洗衣房全自动软水器工作原理：

当含有钙、镁离子的水通过钠离子交换剂时，水中的钙、镁离子被结合在交换剂上，而交换剂本身的钠离子则被等当量的排到水里，这个过程就是生水软化；钠型树脂失效转变到钙镁型，通常用盐溶液与树脂接触来恢复树脂到原来钠型，这个过程就是再生、软化、再生循环达到原水处理的目的。

### 洗衣房全自动软水器性能特点：

- 1、全自动控制：模块程序控制自动进行供水、吸盐、再生、反洗、正洗等过程，真正实现无人管理。具有独特的工作状态显示盘，工作状态一目了然。
- 2、连续稳定的供水：综合水质情况，具有记忆固化功能，模糊程序控制，选择再生时间及再生耗盐量、只要稍作调整即可适合各地水质。
- 3、可靠紧凑的结构：带有易压紧密封圈的循环阀头，与软水器结合成一体，节省安装空间，提高运行可靠性。
- 4、动态盐水生成系统：可自动溶盐、补水、自动逆流吸盐，确保可靠地自动再生。

- 5、均匀的布水系统：采用自净式高、低位布水器，提高罐体内的均匀水流，耐冲击结构，利用树脂，防止树脂流失。
- 6、抗腐蚀性能：采用玻璃钢及工程塑料结构，避免再生剂和恶劣环境对设备腐蚀，全封闭系统，无泄露。
- 7、非常简单的操作：备有自动、手动双重功能，日常自动运行。
- 8、极低的能量消耗：符合环保要求的控制头电耗极低。
- 9、灵活的设计选型：有多种规格可供选择，造型美观大方，满足用户各种要求。

洗衣房软化水处理器技术要求及进水参数：

入口水压：0.18-0.6Mpa

工作温度：1-55

源水硬度：<8mmol/L

操作方式：自动/手动

出水硬度： 0.03mmol/L

再生剂：NaCl

再生方式：顺流/逆流

交换剂：001\*7强酸性离子交换树脂

控制方式：时间/流量

工作电源：220V/50Hz

## 纳滤水处理设备

纳滤设备/膜（NF）主要去除直径为1个纳米(nm)左右的溶质粒子，截留分子量为100~1000，纳滤膜的一个很大特征是膜本体带有电荷性，这是它在很低压力下仍具有较高脱盐性能和截留分子量为数百的膜，也可脱除无机盐的重要原因。纳滤膜分离过程无任何化学反应，无需加热，无相转变，不会破坏生物活性，不会改变风味、香味，因而被越来越广泛地应用于饮用水的制备和食品、医药、生物工程、污染治理等行业中的各种分离和浓缩提纯过程。

纳滤设备特点：

- 1、能耗极低，节省浓缩过程成本。
- 2、过程无化学反应、无相变化，不带入其他杂质及造成产品的分解变性。

- 3、处理过程始终处于常温状态，且过程无相变，对物料中各有效组成成分无任何不良影响，特别适用于热敏性物质的处理，所得产品有效成分高含量，根据工艺要求可继续进入下道工序或直接进行干燥处理。
- 4、可完全脱除产品中的盐分，减少产品灰分，提高产品纯度。
- 5、可回收溶液中的酸、碱、醇等物质。
- 6、根据客户具体需要，可将经过纳滤膜的透过液回收，且膜元件通过专业清洗后可恢复到膜元件的优越性能，充分实现膜设备的经济性。
- 7、系统采用全封闭管道式运行，卫生级不锈钢制作，工作现场安全卫生，可满足GMP或FDA规范化生产要求。
- 8、设备结构简洁紧凑，占地面积小。
- 9、工艺集成化程度高，布局合理，实现全自动控制，在线监控重要工艺参数，随时掌握
- 10、操作简便，可实现自动化作业，稳定性好，维护方便。

洁水神注塑成型塑料三格化粪池销售网络遍布全国各地，是新农村建设积极推广的环保产品。

#### 一、主要特点：

- 1、设计理念先进，污水环流式流动，污水处理能力比同等容积的传统化粪池至少提高两倍以上。
- 2、优化结构设计，工艺技术成熟，产品强度高，耐酸碱，防腐蚀。
- 3、节约用水，每次冲厕用水量为0.3升左右。
- 4、无异味，无苍蝇，雨水收集模块厂家，不渗漏，不污染地下水。
- 5、产品的密封性和牢固性好，确保厌氧化粪的功能。
- 6、对粪便进行无害化处理，避免粪便传播各种疾病，可防止对空气、土壤、水的污染，保护环境。
- 7、轻便。便于运输，安装方便快捷。
- 8、省工，省时，使用寿命可达50年以上。注塑成型塑料三格化粪池主要由三大部分组成：一是沉淀腐化区：对生活污水进行沉淀，比重大的物质沉入池底进行化粪池处理，比重小的部分浮于水面上层，可从清理口捞出，同时废水在此时产生化粪池作用，并培育出适应性和活性很强的微生物群体，使一部分结构复杂的难分解的有机物被降解为易分解的物质。二是隔板：将直流水转成环流水，增加污水在池体内的滞留时间，使污水在池内与沉淀污泥的接触时间更长，产生更多的微生物，对污水进行分解吞食。三是过滤器处理区：采用国内外先进的生物膜法处理技术，在此区域内经过一定时间的培育，大量微生物在过滤器表面繁殖形成生物膜，南京雨水收集模块，污水与过滤器表面的生物膜接触，污水中的有机物被微生物截留，吸附和分解，从而实现污水的有效净化处理。

雨水收集模块价格-南京雨水收集模块-江苏洁水神塑料检查井由江苏洁水神环境工程科技有限公司提供

。“雨水收集,雨水收集系统,PP模块,污水处理设备,净水处理设备”就选江苏洁水神环境工程科技有限公司(jieshuishen.com)，公司位于：徐州世贸广场钻石国际B座1626，多年来，江苏洁水神坚持为客户提供好的服务，联系人：蔡经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。江苏洁水神期待成为您的长期合作伙伴！