

POM 日本宝理 TR-10D 增强级 高刚性 高抗冲 低翘曲

产品名称	POM 日本宝理 TR-10D 增强级 高刚性 高抗冲 低翘曲
公司名称	上海远能工程塑料有限公司
价格	1.00/公斤
规格参数	
公司地址	上海嘉定区安亭镇墨玉南路1080号508室
联系电话	15250233253

产品详情

POM日本宝理TR-10D

产品参数

性能项目	试验条件[状态	测试方法	测试数据	数据单位
物理性能	密度	ISO 1183	1.48	
机械性能	拉伸强度	ISO 527-1,-2	57	MPa
	断裂应变	ISO 527-1,-2	5.0	%
	拉伸弹性模数	ISO 527-1,-2	3700	MPa
	弯曲强度	ISO 178	90	MPa
	弯曲模量	ISO 178	3500	MPa
电气性能	简支梁缺口冲击强度	ISO 179/1eA	3.3	KJ/m2
	介电破坏强度	IEC 60243-1	21	KV/mm
	体积电阻率	IEC 60093	3 × 10 ¹⁴	.cm
	表面电阻率	IEC 60093	9 × 10 ¹⁶	
热性能	热变形温度	ISO 75-1,-2	112	
	线膨胀系数	- 流动方向	ISO 11359-2	9
		- 垂直方向	ISO 11359-2	9
	阻燃性	UL94	HB	

我们的地址：上海嘉定区安亭镇墨玉南路1080号508室电话：联系手机：15250233253 期待您的咨询