

室内隔断用防火岩棉板,彩钢墙面夹芯板

产品名称	室内隔断用防火岩棉板,彩钢墙面夹芯板
公司名称	江苏风云彩钢科技有限公司
价格	60.00/平方
规格参数	品牌:风云 型号:950-1150 产地:苏州
公司地址	苏州市相城区望亭镇华阳村华通路56号
联系电话	18912785656

产品详情

江苏风云彩钢科技有限公司是一家专业生产销售各种规格彩钢压型板、室内隔断用防火岩棉板,彩钢墙面夹芯板、C、Z型钢，钢制楼承板的企业。

风云彩钢经过数十年的发展，公司现有开闭口楼承板近20个型号，年生产能力300万平方米；铝镁锰板、不锈钢板、彩钢瓦近20人，年生产能力1300万平方米；C、Z型钢、异型钢生产设备3台、年生产能力12万吨；钢制楼承板加工厚度范围从0.7mm-2.5mm，涵盖开口、闭口、缩口楼承板，彩钢瓦有屋面彩钢瓦、墙面彩钢瓦、直立锁边屋面系统、玻璃瓦、拱形彩钢瓦等，厚度范围从0.3mm-1.2mm，可加工定做特殊颜色彩板及铝质压型板。我公司还加工销售钢结构辅材如彩钢落水管、天沟、焊钉，钢结构支架等。无论是从市场销量，还是从设备拥有量和加工能力来看，我公司都已经成为苏南地区钢结构材料围护行业的佼佼者。

夹芯板也称复合板，是由彩色钢板作上下表层，常规是岩棉或泡沫做芯板，工业建筑材料，通过风云彩钢自动化机器设备将彩色钢板按客户生产需求成型后，采用高强度粘合剂粘合而成的一种高效新型复合建筑材料。

优点：防火彩钢岩棉夹芯板，常采用搭接式，它具有安装方便、省时、省材，平整度好，强度高、保温、防火等优点，广泛适用于屋面、屋顶。应用于工业、建筑、隔音等。

室内隔断用防火岩棉板,彩钢墙面夹芯板基本参数：

标准宽度：950mm/1150mm

长度：12000mm

面板厚度：0.3mm-1.0mm

面板材质：彩涂钢板、镀锌板、不锈钢板、铝镁锰合金板等

双侧龙骨厚度：0.4mm-1.2mm

芯材：岩棉

芯材厚度：50mm、75mm、100mm、120mm、150mm、200mm（特殊厚度可定制）

岩棉容重：80kg/m³---160kg/m³

连接方式：企口式

重量（供参考）：12.5kg/m²（以双面0.5mm彩涂板,50mm厚度80kg/m³玻璃棉为例）

燃烧性能：A1级

安装方式：明钉

本公司专业生产加工销售各规格型号彩钢压型瓦，室内隔断用防火岩棉板,彩钢墙面夹芯板，折弯加工等；特殊规格型号及颜色可定做，产品配件销售，承接钢结构工程、包工包料，建筑工程施工等；

风云彩钢专注于彩钢工程材料加工定制

专业的团队精工打造高品质产品

风云彩钢创始人拥有20年的从业经验，是江苏较早一批成立的彩钢金属企业。

20年来我们积累了200多套成功彩钢工程案例

我们有彩钢板在不同环境下防腐防锈的定制方案，多年了风云人获得了许多荣誉。

产品质量好 一致获得客户信赖与认可

我们有完善的保险制度保证了生产施工中的风险可控性。

我们会定期安排员工进行安全培训提高安全意识！

我们的产品性能多样颜色，材质，长度可随意定制，产品包装美观整齐长度尺寸易区分。

设计、生产安装和销售一站式服务

产品提供保养维护，售后无忧

1年质保终身服务电话免费在线服务

与国内多地物流公司合作实现全城次日到货跨市4天内到货。

出现问题快速响应省内24小时到达全国48小时内到达解决问题！

室内隔断用防火岩棉板,彩钢墙面夹芯板实际价格以咨询为准,谢谢!风云室内隔断用防火岩棉板,彩钢墙面夹芯板期待与您合作!

室内隔断用防火岩棉板,彩钢墙面夹芯板厂家介绍屋面及墙面系统的设计与施工

1.1 彩板围护系统的分类

彩板围护按构成方式分为:单层板、EPS夹芯板、BHP彩钢板、GRC墙板、聚氨脂夹芯板、玻璃丝棉现场复合夹芯板、岩棉夹心板。

按施工方式分为:成品复合板、现场复合板。现场复合板联接方式分为:搭接板、咬合板、暗扣板。

按材质分为:镀锌彩钢板、钛金板、镀铝锌彩钢板、铝合金板压型板、不锈钢板压型板、铜板。

1.2 设计注意事项

现场复合板由于其加工成本低及施工技术较为成熟,因此在轻钢结构中广泛应用。屋面彩板多采用0.376t和0.5t厚的镀锌烤漆彩板。

屋面坡度影响屋面雨水的排放,在设计时屋面坡度宜取 $1/8-1/20$,在雨水较多的地区宜取其中的较大值(详见CECS102:98),此外屋面坡度与所用的屋面板型有关,一般的外露钉式板使用的坡度要求较大,隐藏式的要求较小。

大跨度钢结构屋面板宜采用暗扣式彩钢板。在大量的工程应用中,暗扣式彩钢板显示出以下优势:(1)避免温差引起的屋面板变形过大,自攻螺钉被剪断。(2)在多雨地区,台风区外露自攻螺钉在温度变形,风荷载的振动,橡胶垫的老化时,非常容易造成板的锈蚀和漏水,采用暗扣式采钢板则可避免上述状况。对于单坡长度大于60米的屋面则需要加工成两块板,形成板间伸缩缝,用得泰盖片连接,得泰盖片可与彩板之间相互滑动,可解决温度变形问题。

1.3 施工注意事项

在施工中,对于大跨度的屋面,彩板需整块的成型板,因吊车吊装板容易造成板材变形,故安装时一般不使用吊车,多采用卷扬机半斜式吊装。