

液压绞车 济宁山拓客户信赖 港口吊液压绞车

产品名称	液压绞车 济宁山拓客户信赖 港口吊液压绞车
公司名称	济宁山拓机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁高新区嘉达路杨家河科技创业园B区5号车间
联系电话	18596373966 18596373966

产品详情

液压绞车产品特点

- 1) 仅配流器及阀组在滚筒外部。液压马达和壳转传动装置等部件都藏于卷扬机的滚筒中，因而轴向尺寸小，液压绞车，结构紧凑，外形美观；
- 2) 起动效率和传动效率高，港口吊液压绞车，耗能低，工作可靠，使用寿命长；
- 3) 运转时噪音低；
- 4) 经济性能好。

安装液压绞车质量标准

- 1、按照生产技术部和动力部给定的绞车安装序号安装，绞车应与轨道中心线相吻合。
- 2、绞车应由地锚和四压两钎，地锚应有大垫，螺母应紧固并有备帽，四压两钎必须刹紧备牢，不影响绞车提升。
- 3、牵引地锚与绞车应用 18.5mm钢丝绳牵引，绳卡子不得少于两个;钩头卡子不得少于4副，方向应符合规定。
- 4、绞车最外端与轨道外侧距离不得小于650mm，绞车减速器油量必须充足，钢丝绳应涂油。
- 5、液压绞车底座应平稳，底部应垫实，整体水平不超过20mm。

液压绞车使用注意事项

- (1) 作用前，挖泥船液压绞车，应检查卷扬机与地面的固定，弹性联轴器不得松旷。并应检查安全装置、防护设施、电气线路、接零或接地线、制动装置和钢丝绳等，全部合格后方可使用。
- (2) 使用皮带或开式齿轮的部分，均应设防护罩，导向滑轮不得用开口拉板式滑轮。
- (3) 以动力正反转的卷扬机，卷筒旋转方向应与操纵开关上指示的方向一致。
- (4) 卷扬机必须有良好的接地或接零装置，接地电阻不得大于10 Ω 。在一个供电网路上，接地或接零不得混用。
- (5) 卷扬机使用前要先空运转作空载正、反转试验5次，检查运转是否平稳，有无不正常响声；传动制动机构是否灵活可靠；各紧固件及连接部位有无松动现象；润滑是否良好，有无漏油现象。
- (6) 钢丝绳的选用应符合原厂说明书规定。卷筒上的钢丝绳全部放出时应留有不少于3圈；钢丝绳的末端应固定牢靠；卷筒边缘外周至最外层钢丝绳的距离应不小于钢丝绳直径的1.5倍。
- (7) 钢丝绳应与卷筒及吊笼连接牢固，不得与机架或地面摩擦，通过道路时，应设过路保护装置。
- (8) 在卷扬机制动操作杆的行程范围内，不得有障碍物或阻卡现象。
- (9) 卷筒上的钢丝绳应排列整齐，当重叠或斜绕时，应停机重新排列，严禁在转动中用手拉脚踩钢丝绳。
- (10) 作业中，任何人不得跨越正在作业的卷扬钢丝绳。物件提升后，操作人员不得离开卷扬机，物件或吊笼下面严禁人员停留或通过。休息时应将物件或吊笼降至地面。
- (11) 作业中如发现异响、制不灵、制动带或轴承等温度剧烈上升等异常情况时，应立即停机检查，排除故障后方可使用。
- (12) 作业中停电或休息时，应切断电源，将提升物件或吊笼降至地面。操作人员离开现场应锁好开关箱。

液压绞车由柱塞马达、行星齿轮减速器、制动器、液压离合器等组成。采用螺纹连接钢结构机架，配置梭阀，平衡阀等安全控制系统，其构紧凑、占用空间小，具有快速下放功能，广泛适用于船舶、码头和打桩夯实机械等各种起重和牵引设备中

液压绞车还可以称为卷扬机，船舶液压绞车，在使用的时候操作比较简便，可以单独使用，也可以配套使用，下面液压绞车厂家给大家介绍一下液压绞车的两大特点。

特点一：液压绞车在进行操作的时候非常简单，大家在使用绞车对物料进行升降操作的时候，就可以通过非常简单的操作，从而完成物料的升降。

液压绞车启动初期有常会呈现负载下滑现象，下滑距离与负载巨细成正比关系。本绞车由进口液压马达、进口平衡阀、常闭多片式制动器、离合器、卷筒、支承轴和机架等部件组成，还可按照需要设计阀组直接集成于马达配

液压绞车-济宁山拓客户信赖-港口吊液压绞车由济宁山拓机电设备有限公司提供。液压绞车-济宁山拓客户信赖-港口吊液压绞车是济宁山拓机电设备有限公司（www.jnshantuo.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。