

抗震压力表质量 圣科仪器仪表 山西抗震压力表

产品名称	抗震压力表质量 圣科仪器仪表 山西抗震压力表
公司名称	昆山圣科仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市张浦镇德国工业园横贯泾路168号
联系电话	13451784222

产品详情

昆山圣科仪器仪表有限公司是一家专业从事中高檔压力、温度仪表研发、生产、销售为一体的综合性公司。

原理相关特点：

具有良好的抗震性。特别适宜于介质有剧烈脉动或瞬时冲击的流体压力的测量。

其传动指示机构处于粘性阻尼液中，抗震压力表怎么读数，大大削弱了仪表所处环境的机械振动对其工作的影响。

其采用伞密封性结构，可在高湿度、粉尘等恶劣环境及水中工作。

其具有防堵的特点，可用于高粘度、易结晶、凝固如水泥、泥浆等介质的测量。

耐震压力表在运行中常见的故障及原因:

一、指针抖动大。

原因:

- 1、被测介质压力大;
- 2、压力计的安装位置震动大。

二、压力指示误差不均匀。

原因:

- 1、弹簧管变形失效;
 - 2、弹簧管自由端与扇形齿轮，抗震压力表怎么安装，连杆传动比调整不当。
- 三、压力表指示偏低。

原因:

- 1、传动比失调;
- 2、弹簧管有渗漏;
- 3、指针或传动机构有摩擦;
- 4、导压管线有泄露

接点电气参数：

功率:30W电接点压力表使用工作温度：-25 ~55 工作压力上限：不大于仪表上限的2/3工作环境振动频率不大于25Hz，陕西抗震压力表，振幅不大于0.5mm

接液材质：

电接点压力表的材质为：铜合金、304不锈钢或316不锈钢。

公司秉承“圣贤为先，抗震压力表质量，科技为本”的经营理念，坚持“顾客至上，锐意进取”的原则为广大客户提供优质的服务，欢迎惠顾！

抗震压力表质量-圣科仪器仪表(在线咨询)-山西抗震压力表由昆山圣科仪器仪表有限公司提供。昆山圣科仪器仪表有限公司（www.sk.net.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。圣科仪器仪表——您可信赖的朋友，公司地址：江苏省昆山市张浦镇德国工业园横贯泾路168号，联系人：胡志杰。

。