

弥勒高强无收缩灌浆料生产厂家 吉益佳建材料 高强无收缩灌浆料

产品名称	弥勒高强无收缩灌浆料生产厂家 吉益佳建材料 高强无收缩灌浆料
公司名称	云南吉益佳建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区昌宏路国雅防水市场C区5栋19-20号
联系电话	13577039908 13577039908

产品详情

普硅52.5

烘干砂（江，河砂级配）

高铝熟料粉（400目以上）

微硅粉

8029胶粉（高强度）

聚羧酸减水剂（高效）

快速消泡剂（770DD）

超低黏度纤维素（400P）

酒石酸（食品级800目）

流平剂

总计1000

水料比：0.15

昆明市官渡区吉益佳建筑材料公司是与国内几十家企业共同研制开发特种建筑材料的单位，本公司主要承担云贵川及缅甸老挝出口生产销售任务。公司主营:砂浆材料、防水材料、混凝土外加剂。

施工养护：

（一）常温养护

- 1.灌浆前，弥勒高强无收缩灌浆料生产厂家，日平均温度不应低于5℃，灌浆完毕后露出部分应及时喷洒养护剂或覆盖塑料薄膜，加盖湿草袋保持湿润。采用塑料薄膜覆盖时，水泥基灌浆材料的露出表面应覆盖严密，保持塑料薄膜内有凝结水，灌浆料表面不便浇水，可喷洒养护剂。
- 2.应保持灌浆材料处于湿润状态，养护时间不得少于7d。
- 3.当采用快凝快硬型水泥基灌浆材料时，高强无收缩灌浆料，养护措施应根据产品要求的方法执行。

昆明市官渡区吉益佳建筑材料公司是与国内几十家企业共同研制开发特种建筑材料的单位，弥勒高强无收缩灌浆料厂家，本公司主要承担云贵川及缅甸老挝出口生产销售任务。公司主营:砂浆材料、防水材料、混凝土外加剂。

产品特点:

- 1.早强、高强：1-3天抗压强度可达30-60Mpa以上。
- 2.自流性高：可填充全部空隙，满足设备二次灌浆的要求。
- 3.微膨胀性：保证设备与基础之间紧密接触，二次灌浆后无收缩。粘结强度高，弥勒高强无收缩灌浆料价格，与圆钢握裹力不低于6Mpa。
- 4.可冬季施工：允许在-10℃气温下进行室外施工。
- 5.耐久性强：本品属无机胶结材料，使用寿命大于基础混凝土的使用寿命。经上百万次疲劳试验，50次冻融循环实验强度无明显变化。在机油中浸泡30天后强度明显提高。

昆明市官渡区吉益佳建筑材料公司是与国内几十家企业共同研制开发特种建筑材料的单位，本公司主要承担云贵川及缅甸老挝出口生产销售任务。公司主营:砂浆材料、防水材料、混凝土外加剂。

弥勒高强无收缩灌浆料生产厂家-吉益佳建材料-高强无收缩灌浆料由云南吉益佳建材有限公司提供。云南吉益佳建材有限公司（www.ynjyjcc.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。吉益佳建材料——您可信赖的朋友，公司地址：云南省昆明市官渡区昌宏路国雅防水市场C区5栋19-20号，联系人：王总。