

无尘膜 京华新材料 吴川无尘膜

产品名称	无尘膜 京华新材料 吴川无尘膜
公司名称	广东京华新材料科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市顺德区北滘西南工业区明峰工业园
联系电话	13726629649

产品详情

家具厂是保护膜主要的采购厂家之一，也是保护膜厂家非常重要的客户，经过数十年的保护膜生产销售经验积累了大量家具厂客户，因为对于家具厂的客户需求和生产要求非常了解。

家具厂对保护膜的需求主要体现在两个方面：其一是对半成品的保护，其二是对成品的保护。对半成品的保护主要体现在生产过程中对于家具的防尘、防指纹、防刮保护，因为在仓储和运输、装配过程中我们无法保护产品的外观达到下一工序的高要求从而进行的必要保护，而这一保护如果不实施，无尘膜，势必会影响下一工序的顺利进行，甚至影响整个产品的功能；对成品的保护主要是产品成品组装出货时在销售之前的仓储运输过程中的保护。

离型膜常见问题的解决办法

1、剥离时发生声响，一是离型力过大，其次就是涂布不均造成的结果。

2、反剥离主要是离型力搭配得不理想造成的，原因有两方面：

其一，离型膜的出厂检验不严格，检验设备不全，生产工艺不够稳定，使得相同型号的产品离型力相差过多。致使模切厂出于使用习惯用了他们以为的离型力的离型膜。

其二，离型层的耐候性不够，随着时间发生了巨大的变化。

3、与胶带贴好后无法剥离，一般是涂布不均的原因，有些离型膜漏涂比较严重的就会使得某一部位没有离型效果，致使胶带无法剥离，圆刀的模切应该很忌讳这个问题。

4、离型面油腻主要是隔离剂的体系造成的，并非油腻的东西一定不好，事实上有些油腻的离型膜表面涂布比较均匀，无尘膜网站，残余粘着率更好。但有些纯粹就是密着性不好，硅油容易脱落。这些都可以

通过检测来判定。

5、静电问题，一般除了物理方面的处理方法之外，一般光电级的模切厂都有无尘车间，无尘膜厂商，也都有除静电的设备，问题不会很大。要求比较严格的，可以选择抗静电涂布的离型膜。

保护膜非常粗糙表面选用高粘保护膜粘性为1.5N/cm需要进行镭射切割的话，由于保护膜遇热收缩，所以应选用特高粘的保护膜粘性为1.9N/cm，吴川无尘膜，基本原则是uv灯变频电源粘性适当即可。

不同的表面需要不同的粘性，根据表面和压力不同，粘性上升速度有所不同，一般应放置足够时间后再剥离保护膜才能确定粘性是否合适。保护膜使用橡胶的保护膜的效果是不同的。

橡胶比较软，一般首先考虑油漆喷枪橡胶型保护膜，然后是保护膜。对一给定的表面，选择适当的胶和粘性是极其重要的，后续的加工步骤则是决定粘性的关键。后续加工一般有弯曲冲压。保护膜光滑表面选用低粘保护膜，粘性为0.9N/cm。中等粗糙表面选用中粘保护膜，粘性为1.2N/cm。

无尘膜-京华新材料-吴川无尘膜由广东京华新材料科技股份有限公司提供。广东京华新材料科技股份有限公司（jhfilm.1688.com）为客户提供“pe保护膜;pet保护膜;pvc保护膜;粘尘垫”等业务，公司拥有“京华”等品牌。专注于塑料材料等行业，在广东 佛山 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：彭先生。