

HDPE虹吸雨水管报价 江阴成辰管业 宿州HDPE虹吸雨水管

产品名称	HDPE虹吸雨水管报价 江阴成辰管业 宿州HDPE虹吸雨水管
公司名称	江阴成辰管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江阴市徐霞客镇北渚村工业园
联系电话	15251580877 15251580877

产品详情

雨水斗的设计安装也有一定严格的要求:

- (1)雨水斗离墙至少1米。
- (2)雨水斗之间距离一般不能大于20米。
- (3)平屋顶上如果是沙砾层，雨水斗格栅顶盖周围的沙砾厚度不能大于60mm，HDPE虹吸雨水管咨询电话，较小粒径必须为15mm。
- (4)如果雨水斗是安装在檐沟内，且采用焊接件的话，檐沟的宽度至少是350mm，檐沟内的雨水斗安装开口为70mm x270mm至290mmx 290mm。
- (5)如果雨水管是安装在混凝土屋顶面层内，那么屋顶至少有160mm厚。
- (6)断面呈连续梯形的屋面雨水斗开口，为安装固定件，尺寸必须是280mm x 280mm，如果开口大于300mmx300mm，屋顶则需加固。
- (7)如果屋顶是混凝土的，雨水斗下连的雨水管管径至少是35mm (用电焊管箍连接件连接)，与此对应的屋顶厚度是180mm至190mm。
- (8)带隔离层的屋顶隔离层厚度至少40mm。如果隔离层厚于180mm，雨水斗的底座必需延伸至能与管径56mm的连接管相连的恰当长度。

虹吸式雨水系统与重力流雨水系统优缺点:

系统形式传统重力流雨水系统虹吸式雨水系统。

雨水斗布置数量多，规格大数量少，规格小。

悬吊管坡度依靠重力流坡度不小于0.005，占空间满管压力流，可水平安装，节约空间。

立管根数立管根数多立管根数少。

管道管径管径大管径小。

管道布局受坡度限制，布局困难无坡度限制，布局灵活。

屋面荷载排水能力小、斗前水深、荷载要求高排水能力大，斗前水浅、荷载要求低。

管内流速流速小，易阻塞流速高，有自洁功能。

雨水斗

一般来说，宿州HDPE虹吸雨水管，雨水斗的设计是整个虹吸系统的能否按设计要求工作的关键所在之，它的稳流性越好，产生虹吸所需的屋面汇水高度越低，总体性能就越优越。

标准型的雨水斗，它是由雨水斗底座(PE材料)，(ASA)，格栅顶盖(PE)组成。另外根据需要可提供通用型的绝缘底座，固定件，HDPE虹吸雨水管哪家好，法兰片，焊接片，防火保护帽，微型加热电圈等配件。

HDPE虹吸雨水管报价-江阴成辰管业-宿州HDPE虹吸雨水管由江阴成辰管业有限公司提供。HDPE虹吸雨水管报价-江阴成辰管业-宿州HDPE虹吸雨水管是江阴成辰管业有限公司(www.jyhxps.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王总监。