

# 山东钰祥林 玻镁防火板 云南防火板

产品名称	山东钰祥林 玻镁防火板 云南防火板
公司名称	山东钰祥林化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊滨海经济开发区
联系电话	15905361596

## 产品详情

若工程确需用如此之保温材料，云南防火板，必须用于正常使用环境(温度15 -30 ，相对湿度高达70%)其保温材料之重量限制为高不得超过1.269kg/m<sup>2</sup>，惟有卷装保温材料可被使用。而且务必垂直安装于骨架支点中，防火板，以支撑保温材料重量。

防火板的保养与一般上漆天花板相似，但在需要保养之时，为保天花板的高性能、效果及美观外，请务必按照规定的做法处理。灰尘或松土要以毛刷或吸尘器处理干净，吸尘器的配件，应采用吸净窗帘布或墙面的种类，必须以单方向清洁，以免把灰尘再摩擦入天花板表面。尘土清洁之后，诸如铅毛印，脏污点、或附着的脏物可用一般美术胶擦除净，如用高品质的墙面清洁剂来擦拭，海棉中的水要尽量挤干，防火板规格，擦拭之后，清洁剂的薄摸可用抹布或以清水沾少许湿的海棉再弄干净。

施工方法：无机防火隔板产品可采用切割锯进行分切，根据施工现场需要制成所需用的形状，装配时采用钢支架或膨胀螺栓固定，钢架要用钢结构防火涂料涂刷。也可用本无机防火隔板装制成各种形式的电缆防火槽盒。防火隔板规格 北京防火隔板

防火隔板也称防火隔板或不燃阻火板等。此板是由多种不燃材料经科学调配压制而成，具有阻燃性能好，遇火不燃烧时间可达3小时以上，机械强度高，不曝、耐水、油、耐化学防腐性强、等特点。YD-Ba型无机防火隔板燃烧试验中，火焰温度达1000 时不变形，玻镁防火板，各项指标符合GB8624-2002的规定要求，燃烧性能达到GB8624-2002规定的（不燃性）标准。

WJB-1型无机防火隔板主要适用于各类电压等级的电缆在支架或桥架上敷设时的防火保护和耐火分WJB-1隔，大量应用在国内各类发电厂、化工企业、钢铁冶炼企业、矿山等电费密集场所的电缆工程的防火阻燃。也型商场、酒店、宾馆、文件会馆、封闭式服装市场、轻工市场、影剧院等公共场所所室内装饰防火阻燃工程的防火阻燃材料

施工方法：

型无机防火隔板产品可采用切割锯进行分切，根据施工现场需要制成所需要的形状，装配时采用钢支架或膨胀螺栓固定，钢架要用钢结构防火涂料涂刷。也可用本无机防火隔板装制成各种形式的电缆防火槽

盒，板縫隙处用XDWD- 型无机防火堵料填平

山东钰祥林(图)-玻镁防火板-云南防火板由山东钰祥林化工有限公司提供。山东钰祥林化工有限公司(www.yuxianglin.com) 是从事“氯化镁,硫酸镁,硫酸钾,融雪剂,纯碱,氯化钙”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：黄经理。