

# 现货一级供应E+H分析变送器PH计CPM253-MR0005

|      |   |
|------|---|
| 产品名称 | 现货一级供应E+H分析变送器PH计CPM253-MR0005          |
| 公司名称 | 合肥欧茂测控技术有限公司                            |
| 价格   | .00/个                                   |
| 规格参数 | E+H:E+H<br>CPM253:CPM253-MR000<br>德国:德国 |
| 公司地址 | 安徽省合肥市蜀山区望江西路203号金色名郡1号综合楼2232（注册地址）    |
| 联系电话 | 18217139936                             |

## 产品详情

Liquisys CPM253是一个标准的pH/ORP变送器，用于模拟和数字Memosens的传感器。凭借连续的合理性、测量过程和传感器的检测，提升操作安全性。无论从众多的硬件和软件模块中如何选择，例如继电器和总线通信，它都能完全适应测量任务。它还允许随时对变送器进行升级，它简单的菜单和出厂校准使配置和操作方便快捷。

### 优势

便捷的两点标定

标定结果的合理性检测

故障报警或超极限值时自动启动清洗功能

电极检测系统，用于pH玻璃电极和参比电极

第二电流输出，可用于温度、pH/ORP和连续控制器

### 应用领域

污水处理

中和反应

消毒（电解沉积）

水处理

水质监测

CPM253的应用：中和反应污水处理水处理水文监测PH变送器CPM253-MR0005操作简单-六种语言显示，测量值和温度同时显示。-标定简单，借助CAL键实现两点标定使用安全-过压（雷电）保护，符合EN61000-4-5标准-手动触点输出控制-标定的合理性检测-用户自定义组态报警触点和故障电流基本型变送器可以进行下列功能扩展：2个或4个触点，可用作：-限位触点(也可用于温度测量)-P(ID)控制器-简单清洗过程或Chemoclean的定时器-电流输入?扩展软件包：-可设置电流输出特征曲线-自动启动清洗-电极检测系统-传感器信号在线检测-专用中和反应控制器?HART或PROFIBUS-PA/-DP通信?第二电流输出，用于温度、pH/ORP或动作变量PH变送器CPM253-MR0005特征和规格测量原理ORP/氧化还原电极应用水、废水、过程水特点四线制变送器设计pH/ORP现场外壳，PC/ABS材质材料PC/ABS外壳尺寸247x170x15mm温度传感器显示及电流输出防爆认证否入口防护否输入单通道变送器输出0/4-20mA，Hart，Profibus.其他认证CSA通用型具体型号：CPM253-MR0005CPM253-PR0005PH变送器CPM253的供货清单如下：? CPM253变送器，1台? 插入式螺纹接线端子，3针，1个? Pg7缆塞，1个? Pg16缩径缆塞，1个? Pg13.5缆塞，2个? 《操作手册》，1套? HART型变送器：《HART通信操作手册》，1套? PROFIBUS型变送器：《PROFIBUSPA/DP通信操作手册》，1套

PH变送器CPM253-MR0005采用模块化设计，具有安全可靠的操作性，应用领域广泛。提供了简单的测量和报警的功能，如果需要特殊功能，可多增加2个或4个触点，也可扩展软件包，满足功能上的需求。