

薄型钢结构防火涂料,薄型防火涂料定做厂家,河北泊腾

产品名称	薄型钢结构防火涂料,薄型防火涂料定做厂家,河北泊腾
公司名称	河北泊腾消防科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:泊腾 型号:NB(BT-02) 产地:河北泊腾消防科技有限公司
公司地址	泊头市交河镇新华街
联系电话	0317-8366073 15530747569

产品详情

薄型钢结构防火涂料,薄型防火涂料,室内薄型钢结构防火涂料定做厂家,河北泊腾

[薄型钢结构防火涂料](#)

河北泊腾3CCC认证企业生产。薄型钢结构防火涂料耐火极限可达到2.5h.薄型防火涂料具有附着力强,耐久性强、涂层薄、耐火极限高、易施工等特点.涂层遇火时迅速发泡膨胀,涂层形成海绵状较厚实的防火隔热层,使钢结构遇到火灾时不易变弯曲和坍塌,延长钢结构耐火时间达到防火效果.

薄型钢结构防火涂料产品组成：

耐火材料：聚磷酸氨、三聚氢氨、季戊四醇、氯化石蜡、耐火纤维等；

粘结剂：丙烯酸乳液、聚醋酸乳液。不含石棉、甲醛及苯类等挥发性有害物质。

泊腾薄型钢结构防火涂料应用范围：

可适用于建筑工程中各种钢构件、球形网架等承重钢结构的防火保护。

薄型钢结构防火涂料施工工艺：（<http://www.btxfkj.cn/BXGJGFHTL/28.html>）

- 1.钢结构表面应彻底除锈，涂刷防锈漆两遍，表面清洁无油污。
- 2.该薄型钢结构防火涂料适用于喷施工，涂层表面呈均匀的凹凸不平颗粒状。
- 3.将涂料搅拌均匀，一遍涂层厚度不能超过1.0mm，涂层表干后（约6小时）进行二遍的喷涂，涂层厚度可以适量的加大，涂层厚度达到耐火时间相对应的厚度为止，1H的一遍，1.5H的二遍,2H的三遍，2.5H的三遍。

4. 施工中感觉涂料稠化时,可加入适量水稀释,禁止多加,以免影响涂料的附着力和防火性能。
5. 施工操作应在室内通风良好的环境下进行,施工避免雨淋,施工环境温度0 以上。
6. 涂料开启后应当天用完,若未使用干净,必须封闭完好后保存。

薄型钢结构防火涂料耐火性能:具有附着力强,耐久性强、涂层薄、耐火极限高。

薄型钢结构防火涂料包装、贮存及运输

NB(BT-02)薄型钢结构防火涂料颜色齐全,每桶净重25kg,贮存温度5-35 ,贮存期六个月,贮存运输防止曝晒、雨淋、重压和倒置。

河北泊腾消防科技有限公司(13832705599)是一家提供防火涂料,钢结构防火涂料,室内厚型钢结构防火涂料,室内薄型钢结构防火涂料,室内超薄型钢结构防火涂料的防火涂料大型生产厂家,公司坚持以合格的产品,经验丰富的钢结构防火涂料施工队伍,各种颜色及型号的室内钢结构防火涂料验收一站式服务,为广大新老客户朋友解决防火涂料领域的后顾之忧,欢迎新老朋友前来我公司参观、指导、洽谈业务。

电话 0317-8366073 网址 www.btxfkj.cn 邮箱 btxfkj@163.com
传真 0317-8366073