

# 热熔胶压电阀第四代快拆阀来袭|压电阀|日成精密

产品名称	热熔胶压电阀第四代快拆阀来袭 压电阀 日成精密
公司名称	东莞市日成精密仪器有限公司
价格	60000.00/套
规格参数	阀体材质:不锈钢 撞针材质:钨钢 喷嘴材质:钨钢
公司地址	广东省东莞市厚街镇下汴富民路12号之一万卓国际制造港13楼
联系电话	86 0769 85384121 18925701272

## 产品详情

### PZT-JET5070R 压电非接触式热熔胶喷射点胶阀产品介绍

PZT-JET5070R 压电非接触式热熔胶喷射点胶阀是高凯第四代热熔胶喷射点胶技术，集高速、高质、灵活性强的点胶方式和低廉的成本于一体，可在最高200 的温度区间下完成精准的非接触式喷射点胶，满足各类复杂点胶模型的应用要求。同时增加了进胶组件快拆功能，无需螺钉固定，通过旋转卡扣的方式既可以实现精确定位，又能在数秒内完成组件的拆装，极大的节约了维护保养时间。先进的热熔胶喷射点胶方案可极大的提升生产效率，缩短点胶周期，提高产品封装性能。

### 特点及优势

产品加热适用于30cc、100cc、300cc等不同体积的热熔胶

模块化设计，更换部件方便，调试简便，工艺应用范围较广

进胶组件卡扣式快拆设计，极大的方便了维护保养

喷射量可精确到0.1nl，喷射胶点一致性精度高达98%

可实现最小0.2mm的线宽，最小0.15mm点径的热熔胶喷射工艺

可以匹配市场上的任意运动平台

应用手机外壳的粘接、密封，各类电子产品触摸屏的粘接、封装，手机扬声器、受话器封装，光伏，SM D/SMT，新能源电池的封装，高端耳机、音响外壳封装，指纹识别模组的封装，实验室，

### PZT-JET5070压电非接触式喷射点胶阀结构参数

尺寸（长 100mm\*4  
\*宽\*高） 2mm\*130  
mm

重量 0.6kg

接触液剂 不锈钢30  
的材质 3、特种  
钢

液剂入口 鲁尔接头  
尺寸 、倒钩式  
接头

撞针组件 高耐磨材  
料

喷嘴组件 高耐磨材  
料 0.05  
- 0.3mm

加热组件 20 ~ 120

流体密封 耐高温材  
圈 料

密封件组 20,000  
件的维护,000次  
周期

最大点胶 500HZ (   
频率 瞬时最高  
频率1200  
HZ )

最大驱动 100%  
电压

使用胶液 粘合剂、  
类型 润滑剂、  
水溶剂、  
熔融聚合  
物等

适用粘度 0-200000c

范围 ps

---

液剂温度 20-80

范围