

## 48芯光纤分纤箱 冷轧板光缆分纤箱安装设置

产品名称	48芯光纤分纤箱 冷轧板光缆分纤箱安装设置
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

### 48芯光纤分纤箱 冷轧板光缆分纤箱安装设置

强化大学生理想信念教育是当务之急。大学生正处于理想信念成型期，思想活跃，自尊意识突出，成才愿望强烈。48芯光纤分纤箱当前，虽然大学生理想信念方面主流是健康向上的，但是，伴随着经济全球化进程的日益发展，潮水般涌入的各种文化思潮和价值观念冲击着大学生的思想，某些腐朽落后的生活方式侵蚀着大学生的心灵。高度重视各种消极因素对大学生理想信念的消解作用，48芯光纤分纤箱大力强化大学生理想信念教育，不断加强马克思主义基本理论尤其是理论和“三个代表”重要思想灌输，用共产主义理想统一思想认识，已是当务之急。应当看到，近年来一些大学生在理想信念方面出现问题，甚至走上违法犯罪的道路，与一些地方、部门和学校对大学生理想信念教育重要性认识不足、重视不够、办法不多是密不可分的。48芯光纤分纤箱一些地方、部门和学校面对越来越复杂的社会环境，不能形成全社会关心大学生理想信念教育的合力；学校理想信念教育实效性不强，与大学生的思想实际结合不紧，哲学社会科学的教材和教学内容滞后，缺乏吸引力和说服力；48芯光纤分纤箱尤其是受应试教育影响，一些大学生在对待马克思主义理论的态度问题上采取实用主义态度。往往只是把理论学习的目的定位于拿文凭或考研提高考分，而不是在掌握马克思主义科学体系和精神实质上下功夫，未能牢固地树立马克思主义的世界观、人生观、价值观。

光纤分纤箱-分线箱介绍（光缆分光分纤箱/光纤分纤盒）】12芯光缆光缆分纤盒：220\*180\*62mm（电信、移动、联通、广电）12芯光缆分光分纤盒：265\*230\*85mm（电信、移动、联通、广电）12芯光缆分光分纤盒：275\*215\*70mm（电信、移动、联通、广电）12芯光缆分光分纤箱：340\*265\*115mm（电信、移动、联通、广电）16芯光缆分光分纤盒：300\*270\*100mm（电信、移动、联通、广电）1分16插片式分纤箱：315\*275\*96mm（电信、移动、联通、广电）1分16插片式分纤箱：340\*265\*115mm（电信、移动、联通、广电）1分16插片式分纤箱：379\*293\*120mm（电信、移动、联通、广电）24芯光缆分光分纤箱：315\*275\*96mm（电信、移动、联通、广电）24芯光缆分光分纤箱：379\*290\*115mm（电信、移动、联通、广电）1分32插片式分纤箱：420\*320\*125mm（电信、移动、联通、广电）36芯光缆分光分纤箱：420\*320\*12

5mm (电信、移动、联通、广电) 48芯光缆分光分纤箱：420\*320\*125mm (电信、移动、联通、广电) 【宁波市远捷通信设备有限公司】 (SMC光纤配线箱/光分路器箱)】 12芯室外光纤配线箱：310\*245\*85mm (电信、移动、联通、广电) 24芯室外光纤配线箱：380\*290\*100mm (电信、移动、联通、广电) 24芯室外光纤配线箱：420\*350\*100mm (电信、移动、联通、广电) 48芯室外光纤配线箱：380\*290\*100mm (电信、移动、联通、广电) 48芯室外光纤配线箱：488\*388\*140mm (电信、移动、联通、广电) 8芯室外光纤配线箱：310\*245\*85mm (电信、移动、联通、广电) 16E室外光纤配线箱：420\*350\*100mm (电信、移动、联通、广电) 32E室外光纤配线箱：420\*350\*160mm (电信、移动、联通、广电) 【宁波市远捷通信设备有限公司 (冷轧板-光纤分配箱-分线箱-楼道箱)】 12芯光纤分配箱：300\*270\*70mm (电信、移动、联通、广电) 12芯光纤分配箱：350\*300\*100mm (电信、移动、联通、广电) 24芯光纤分配箱：350\*300\*100mm (电信、移动、联通、广电) 36芯光纤分配箱：400\*400\*120mm (电信、移动、联通、广电) 48芯光纤分配箱：400\*400\*120mm (电信、移动、联通、广电) 72芯光纤分配箱：550\*420\*120mm (电信、移动、联通、广电) 96芯光纤分配箱：550\*450\*195mm (电信、移动、联通、广电) 96芯光纤分配箱：600\*600\*120mm (电信、移动、联通、广电)

功能要求：

### 1. 光缆固定与保护功能

应具有光缆接入，固定和保护装置。该装置将光缆引入并固定在机架上，保护光缆入缆中纤芯不受损伤。光缆金属部分与机器绝缘，固定后的光缆金属护套及加强芯应可靠连接高压防护接地装置。

### 2. 光缆终接功能

应具有光纤终接装置，该装置便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘绕光缆纤芯、尾纤不受损伤。

### 3. 调线功能

通过光纤跳线连接器接头。能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的线路。

### 4. 光缆纤芯和尾纤的保护功能

光缆开剥后纤芯有保护装置并固定后引入光纤终接装置。

### 5. 容量

每机架容量和单元容量 (按适配器数量确定) 应在产品企业标准中作出规定，光纤终接装置，尾纤盘线装置，适配器卡座，尾纤及适配器，在满容量范围内应能成套配置。

光缆交接箱【容量为144芯，288芯，360芯，576芯，720芯，1152芯】材料有201，304，工序有拉丝、喷塑，SMC材质，冷轧板，塑料材质等。

工作环境：

环境温度：-40 ~ +60

相对湿度：40 时小于95%

大气压力：70 ~ 106Kpa

## 技术指标

采用熔配一体化抽拉式模块，使光缆交接箱容量大，密度高。

箱体采用优质不锈钢板，SMC材质,冷轧板材质,塑料材质具有良好抗腐蚀、耐老化性能，能抵受剧烈的气候变化以及适应恶劣的工作环境

光缆交接箱箱体具有良好的密封性能，防护等级达到GB/T4208IP65级。

光缆交接箱具有很好的安装性能及防破坏功能。

光缆交接箱箱体具有安全可靠的光缆固定与接地保护装置。

高压防护接地与机箱绝缘电阻： $2 \times 10^4 M$  /500V ( DC )

箱高压防护接地与机箱间耐压 3000V ( DC ) /1min，不击穿，无飞弧

箱体静负荷能力：壳盖 980N，侧表面 980N，门铰链 200N

机箱的密封防护等级：达到GB4208标准中IP65级

密封性能：达到GB4208/IP53要求

负荷值：壳盖 980N，侧表面 400N，支撑件 200N

小拉脱力： 0.4-1.2mm导线分别为24-120N