

# 中国联通72芯光纤分纤箱教程详解图文

产品名称	中国联通72芯光纤分纤箱教程详解图文
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

### 中国联通72芯光纤分纤箱教程详解图文

综上所述，信仰、学习、品行、做人、做事、总结是提高自我、完善自我，72芯光纤分纤箱成就事业的六大基本要素，需要每个人从学习、生活、工作的点点滴滴做起，持之以恒，从中得到不断的积累和升华，个人事业才能蒸蒸日上，72芯光纤分纤箱才能长足发展并取得成功。安徽首届“青年文学”杯青春中国梦征文创作大赛由中国青年文艺学会主管，由中国青年文艺学会安徽省委员会全权主办，合肥莫逆文化传媒有限公司、《莫逆》杂志、中华励志网、逍遥文艺网等联合协办。72芯光纤分纤箱（安徽首届“青年文学”杯征文大赛获奖名单）这是一场旷日持久的战争，从四月延续到九月。我以胜利者的姿态昂然站立在硝烟尚未完全散去的战场上，感受着它的无情，它的残酷，还有它的力量。我孑然一身，面朝东方，迎着朝阳，任清风在脸庞肆意吹拂，微笑着接受这艰难获得的战利品。72芯光纤分纤箱此时此刻，平静的心湖泛起点点微澜，一阵阵涟漪，轻轻荡漾、荡漾。那些螺旋的纹路，渐渐扩展，散成一幅赏心悦目的几何艺术图。我想手握一支如椽大笔，将狼毫饱蘸墨汁，写几纸遒劲的大字，酣畅淋漓地锁定尘埃。

### 机械性能

连接器插拔耐久性寿命>1000次。

全程曲率半径控制，保证在任何位置光纤的曲率半径大于 30mm。

每一路光纤均作出明确的标识，从而避免了维护过程中拆卸可能导致的混乱。

阻燃：符合 GB5169.7 实验A 要求。

## 电气性能

连接器衰减（插入、互换、重复） 0.3dB；

回波损耗:APC型 60dB，UPC型 50dB，PC型 40dB；

高压防护接地装置：

绝缘电阻： 1000M /500V（直流）。

耐电压： 3000V（直流）/1min，不击穿、无飞弧。

接地线截面积：>6mm<sup>2</sup>，接地处有明显的接地标志。

## 优势

各种接头端接方便，安装灵活。

有抽屉式和固定式等多种规格；

模块化光纤配线箱端接更方便，使用更灵活；

支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等；

光纤配线箱组成材料必须符合SJ，T 11363-2006规定的均匀材料(EIP-A类)有毒有害物质含量的要求。

## 4.2 机械物理性能

箱体必须具有良好的抗腐蚀耐老化和抗破坏性能。

箱体顶端表面必须能承受不小于500N的垂直压力，箱体门打开后，在门的最外端必须能承受不小于100N的垂直压力。卸去载荷后，箱体必须无破坏痕迹和永久变形。

当有光缆引入时，普通光缆固定后必须能承受不小于500N的轴向拉力；自承式蝶形光缆固定后必须能承受不小于200N的轴向拉力。经拉伸、扭转试验后检查光缆固定处，光缆必须无任何松动、破坏现象。

## 4.3 密封性能

室内型箱体的防护性能必须达到GB 4208-2008中IP53级要求。

室外型箱体的防护性能必须达到GB 4208-2008中IP55级要求。

4.4 燃烧性能: 设备内所有非金属材料结构件(含尾纤或跳纤)的燃烧性能必须能符合YD，T 988-2007中规定的要求。

光纤快速连接器、冷接子、PLC光分路器盒、光纤桌面盒、光纤面板、皮线光缆、光纤楼道箱、光缆分线箱、光缆开剥器等ODF光纤配线系列：光纤配线架、光缆交接箱、ODF箱、光纤分纤盒，一体化托盘、束状带状尾纤、光纤跳线、熔接盘、光纤适配器等箱体附件系列：法兰卡条，十二位卡条，储纤筒，三叶绕线环，四叶绕线环，绕线盘，理线环，光缆固定柱，光缆固定座等。

