

废水处理过滤板加工厂 濮阳废水处理过滤板 众邦塑化

产品名称	废水处理过滤板加工厂 濮阳废水处理过滤板 众邦塑化
公司名称	河南众邦塑化有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	汤阴县宜沟镇制造业园区腾飞大道与中原路交叉口东北角
联系电话	13603467084

产品详情

应用领域：可广泛应用于采矿业、选煤厂、冶金工业、热电厂、造船业等部门的输送液体、固体、固液混合体的漏斗、漏槽、翻板、刮板输送机的滑道、跳汰机筛板、浮选机衬板、船舶货舱内衬板、大型滑块、矿车、翻斗车车厢衬里等的耐磨耐腐应用，具有物超所值的独特优势。具有优良的耐冲击性、抵抗快速开裂能力、柔性好、耐低温性极优、耐环境应力开裂性、耐腐蚀性、可抵抗冷冻破坏。

超高分子量聚乙烯板的原料，就是分子量在150万以上的超高分子量聚乙烯。超高分子量聚乙烯板特点：耐磨性。这样高的耐磨性，以致于用一般塑料磨耗实验法难以测试其耐磨程度，因而专门设计了一种沙浆磨耗测试装置。UHMWPE耐磨性与分子量成正比，分子量越高，废水处理过滤板厂家直销，其耐磨性越好。聚乙烯板介电性能，耐环境应力开裂性亦较好。

超高分子量聚乙烯板的原料，废水处理过滤板生产厂家，就是分子量在150万以上的超高分子量聚乙烯。超高分子量聚乙烯板特点：冲击能吸收性。UHMWPE具有优异的冲击能吸收性，冲击能吸收值在所有塑料中较高，废水处理过滤板加工厂，因而噪声阻尼性能很好，具有优良的削音效果。聚乙烯板介电性能，耐环境应力开裂性亦较好。聚乙烯板无臭，手感似蜡，具有优良的耐低温性能(使用温度可达-70 ~ -100)，濮阳废水处理过滤板，化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸)，常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性能优良。

废水处理过滤板加工厂-濮阳废水处理过滤板-众邦塑化由河南众邦塑化有限公司提供。“ 超高分子量聚乙烯板,超高分子量聚乙烯衬板 ”就选河南众邦塑化有限公司（www.hnzbsh.cn），公司位于：汤阴县宜沟镇制造业园区腾飞大道与中原路交叉口东北角，多年来，众邦塑化坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。众邦塑化期待成为您的长期合作伙伴！