

橡胶软接头价格报价 橡胶软接头 顺通管道 源头商家

产品名称	橡胶软接头价格报价 橡胶软接头 顺通管道 源头商家
公司名称	盐山县顺通管道制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省盐山县五里窑
联系电话	13292759931

产品详情

橡胶软接头水泵专用的特征

橡胶伸缩接头具有良好的综合性能，主要用于原水和污水的提升和输送，火力发电厂的给水和冷却循环水，冶金行业，橡胶软接头报价，冷凝水，橡胶软接头，化工行业的化学物质的管道输送，石化行业的冷却，稀释及其它行业长短距离管线间的柔性连接。因为橡胶具有较高的耐磨性，还适用于一切行业的粒状和粉状及气体的低温输送。

适用介质：

根据材料不同可制成耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐油、耐热等各个品种，适应多种介质和环境。

使用说明：

高层给水使用橡胶伸缩接头时，管道必须有固定支撑或固定托架，否则产品应安装可曲挠防脱拉装置。固定支撑或托架的力必须大于轴向力，否则也应安装可曲挠防脱拉装。

橡胶软接头产品安装时的注意事项

管道中安装可曲挠橡胶接头时，必须让其处于自然状态，不要人为的使产品发生变形。当管道介质为耐酸碱、油、高温及其他特殊材料时应选用高于管道工作压力一个档位的接头。连接橡胶接头的法兰应是阀门法兰或符合 GB/T9115.1 (RF) 的法兰。

可曲挠橡胶接头正常适用介质是温度0-60 ° C的普通水，特殊介质如：油、酸碱、高温及其他腐蚀性和质

地坚硬的情况下，应选用相对应得特耐材料橡胶接头，不可盲目串用或通用。可曲挠橡胶软接头使用在水泵进出口时，应位于水泉一侧，与水泉之间应安装金属变径接头，且安装在变径的大口径出处。

高温下橡胶减震接头开裂的原因分析

- 1、所使用的高温橡胶减震接头与管道介质运用不符，管道介质温度或腐蚀渡过强;
- 2、耐高温橡胶减震接头球体含胶量低，本身抵达的运用温度在制造过程中减少原料，降低橡胶材质本身的高温含量，供应商误导等等;
- 3、压力过大，管道压力和球体压力不成正比，
- 4、法兰对接安装的方式有问题，橡胶软接头价格报价，管道错位等构成的球体严重扭曲等也会构成爆球的可能，不过可能的就是管道介质问题和压力问题才会构成爆球，要不就是厂家的球体耐压性能不高，所以在选择的时分还是选择好的橡胶减震接头，高温高压都能达到的。

橡胶软接头价格报价-橡胶软接头-顺通管道 源头商家(查看)由盐山县顺通管道制造有限公司提供。盐山县顺通管道制造有限公司 (www.tz1288.com) 位于河北省盐山县五里窑。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前顺通管道在弯头中享有良好的声誉。顺通管道取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。顺通管道全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。