

吉林漆雾絮凝剂 吉林漆雾絮凝剂厂家

产品名称	吉林漆雾絮凝剂 吉林漆雾絮凝剂厂家
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	5.80/公斤
规格参数	型号:漆雾絮凝剂 厂家:吉林漆雾絮凝剂 作用:漆渣上浮 高效环保
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

吉林漆雾絮凝剂 吉林漆雾絮凝剂厂家-恒信达环保，恒信达作为一家专业生产漆雾絮凝剂厂家，生产的漆雾絮凝剂产品质量稳定，使用性价比高，欢迎致电咨询吉林漆雾絮凝剂厂家价格

吉林漆雾絮凝剂厂家-恒信达漆雾絮凝剂A剂是涂装车间油漆污水处理漆雾凝聚剂的一种组分，适用于湿式喷漆室之环境控制，防止循环水泵、滤筛及喷嘴之阻塞。漆雾絮凝剂A剂主要起到凝聚作用，同时为B剂的上浮起到调节作用。

漆雾絮凝剂B剂主要用在各种水帘、水旋喷漆室涂装生产线的循环水池中，起到絮凝上浮的作用。在循环水中A剂作用后，电荷转移后使漆渣凝聚，形成不稳定之细小颗粒，此时加入漆雾絮凝剂B剂将喷涂过程中产生的漆雾经电荷中和、絮状物包裹、絮凝成为多孔的漆渣漂浮在水面上，从而达到清理的效果。

处理与贮藏：

- 1、避免产品溅到眼睛；若接触，立即用大量清水冲洗接触部位。
- 2、产品储存于通风阴凉处，避免阳光直射。
- 3、避免使用空桶盛装饮用水，产品不可存于铝、铁、铜之合金内。

包装：25公斤/桶。

吉林漆雾絮凝剂的投加方案：

- 1、初始调试：在使用漆雾絮凝剂前需要先小试来选择型号以及投加用量，因油漆也是分许多种类的，不同的成分、水质也要选择适用的漆雾絮凝剂AB剂型号，可以通过实验来选择合适的产品。
- 2、漆雾絮凝剂的添加：通常是按0.2%-0.5%/吨的比例投加，较为准确是按照小试计算的添加比例投加，A剂先加，B剂后加，间隔时间需要根据水量的大小而调整，反应时间足够才能有效果。
- 3、在废水处理工艺中漆雾絮凝剂的投加量不是固定的，根据水质浓度来确定。若是出现水质不清或漆渣凝聚不好的现象可以在原基础上补加调整。

使用吉林漆雾絮凝剂厂家生产的漆雾絮凝剂处理效果：

- 1、处理后的漆渣凝聚上浮，容易打捞；
- 2、有利于循环水系统设备的使用效率；
- 3、改善工作环境；
- 4、降低污水处理费用。

吉林漆雾絮凝剂 吉林漆雾絮凝剂厂家-恒信达环保，恒信达作为一家专业生产漆雾絮凝剂厂家，生产的漆雾絮凝剂产品质量稳定，使用性价比高，欢迎致电咨询吉林漆雾絮凝剂厂家价格。