

## 可卸式橡胶止水带指标

产品名称	可卸式橡胶止水带指标
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	38.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

衡水天鹏制品有限公司是桥梁伸缩缝、橡胶止水带、桥梁支座、橡胶支座、网架支座、桥梁充气芯模、橡胶抽拔棒、球型支座、滑动支座、球铰支座、盆式橡胶支座、固定铰支座、gyz橡胶支座、gjz橡胶支座、板式橡胶支座、聚乙烯闭孔泡沫板、双组份聚硫密封胶、双组份聚硫密封膏、抗震球型钢支座、减震球型钢支座等产品生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系。衡水广润工程橡胶有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈！！！！

衡水天鹏橡塑制品有限公司生产的所有产品，支持支付宝的网上订购，由于本公司生产的支座的类型种类多，价格不一，也为了防止用户担心工程的进度，务必请客户在拍下产品之前，给厂家打电话或者是在线旺旺联系，完成网上的订货流程！！！！

可卸式止水带施工安装方法：

(1) 预埋螺栓的施工 预埋螺栓须提前固定在钢板上,然后再浇筑预埋在混凝土中。应采用加钢板止水片的预埋钢板,预埋钢板下部的混凝土要仔细振捣。为便于安装可卸式止水带变形缝的转角部位应做成圆弧形或45°角圆弧半径应根据预埋螺栓的长度确定,以2个相邻螺栓头的距离不影响止水带和止水带夹板安装为准,一般以250 - 300

为宜。预埋钢板和夹板亦应做成相同形状。预埋螺栓时,应在螺栓上涂抹黄油后套短PVC管保护

(2) 可卸式止水带的固定 应在现场根据螺栓实际位置采用皮带冲打孔固定止水带,以保证其位置的准确性。在整个安装过程中,切不可使劲拉拽止水带。可卸式止水带与夹板间以及与预埋钢板间均应用石棉纸或软金属片衬垫严密。

我公司主要产品有：橡胶支座 橡胶气囊 盆式支座 伸缩缝 止水带 止水条 梁底钢板 防撞支架 泄水管 防水材料 密封胶等水利工程用的止水材料。且质量稳定，性能可靠。我厂素以科学管理，技术先进，质量过硬，讲究信誉而倍受用户的高度评价。产品赢得了巨大市场。我厂注重内抓管理，外树形象，完善产品，规范市场，通过多年的艰苦奋斗，企业充足的发展，无论在产品的品种上，技术性能上，还是市场运作上，都向前迈出了很大的步伐。每一批出厂产品从原料到出厂各个阶段严把质量关，确保符合国家标准。并可根据用户需要生产各种异型产品。

河北途腾工程橡胶有限公司依靠可靠的产品、优良的信誉和周到的服务赢得了广大客户的信赖和支持。

影响止水带质量好坏的两个主要因素橡胶止水带检测标准依据以GB18173.2-2000为标准影响止水带的性能好坏的要素，主要从以下几项检测数据为标准：硬度（邵尔A）度 $60 \pm 5$ ；拉伸强度 10Mpa,12Mpa,15Mpa；扯断伸长率 300%和380%；撕裂强度2], KN/m 25和30；脆性温度； -40 和-45 无裂纹；硬度变化(邵尔A)度 8；拉伸强度 12；扯断伸长率 300%；压缩变形（70 × 24h） 35%在一个影响因素是橡胶止水带的外观因素：止水带表面不允许有开裂，缺胶、海绵状等影响使用的缺陷。中心孔偏心不允许超过管状断面厚度的三分之。