

# 虎门路面消防网格划线，沙田划黄色网状线，南城小区停车位标线

产品名称	虎门路面消防网格划线，沙田划黄色网状线，南城小区停车位标线
公司名称	深圳市红彤交通设施有限公司
价格	6.00/米
规格参数	例:品牌:红彤 例:材料:混合树脂料 例:颜色:黄色
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道岗头社区风门路18号亚洲工业园外围商铺27号（注册地址）
联系电话	18824675473

## 产品详情

虎门路面消防网格划线，沙田划黄色网状线，南城小区停车位标线

### 1、消防通道要求

消防车的长、宽、高是影响[消防车道通行能力](#)的一个决定性因素

。一般消防车的长度均大于或接近10

m，高度近4m，宽度近2.5m。《[建规](#)》第6.0.2条和《[高规](#)》

第4.3.4条规定了穿过建筑物的[消防车道](#)

其净高和净宽不应小于4m,就是依照国内使用的各种消防车辆外形尺寸而确定的。考虑到消防车车速一般较快,穿

过建筑物时宽

度上应保证一定的安全系数,

便于车辆快速通行,到达火场,顺利投入战斗。 [消防车道](#)

设置要周全,路面荷载过小,道路下面管道深埋过浅,沟渠选用了轻型盖板等情况,都不能承受大型消防车的通行。另外,从上表可以看出,由于大型消防车车身长度和小转弯直径过大,因此,消防车道的回车场设置为12×12m就明显不能通行,需设置更大面积的回车场才能满足使用要求,这应按当地实际配备的大型消防车确定。

建成区消防车道的设置要求 建成区特别是旧城区往往由于历史的原因，交通条件较差，消防供水不足，在易燃建筑密集区还混杂有小型工厂、仓库，与居民住宅犬牙交差。小城镇的旧城区，同时还常是繁华商业区，被视为黄金地段，居民开店设摊，路面

被占，[临时建筑](#)

、摊棚毗连，通道狭窄，一旦发生火灾，易形成[火烧连营](#)

。建成区一般都设有消防车道，消防车道应经常保持畅通，禁止任何单位和个人占用消防通道搭屋、堆

物、设摊。对现有城镇易燃建筑密集区要结合城镇总体规划，逐步加以改造，有条件的可连片进行改造。消防车道一般不得停放其他车辆，要劝阻居民不要在搭建**违章建筑**、堆放物品。

3、高层建筑消防车道的设置要求 随着城市化的步伐的不断加快，城市用地日益紧张，促进了高层建筑的建设。不少高层建筑，由于防火设计考虑不周等原因，存在许多先天隐患，大火时有发生，损失惨重。为给火灾扑救工作创造方便条件，保障建筑物的安全，应在高层建筑周围设置环行消防车道。但不论建筑物规模大小，一律要求环行消防车道确有困难，可沿建筑物的两个长边设置车道。为防止火灾时建筑构件塌落影响消防车道正常作业，消防车道距外墙宜为5m。消防车道与高层建筑之间，不应设置妨碍登高消防车操作的树木、架空管线等。