

昆明遇水膨胀橡胶止水带

产品名称	昆明遇水膨胀橡胶止水带
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	48.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

衡水天鹏橡塑有限公司生产的产品，执行。无论是产品质量，供货时间及售后服务都已得到了用户的一致好评，公司具有先进的生产设备和先进检验仪器，雄厚的技术力量，产品在国家地铁、隧道、机场跑道、水电、水利、污水处理、项目中得到了广泛应用，公司产品价格合理、送货及时、售后服务好，受到了广大用户的信赖！！！！

一、产品介绍遇水膨胀止水带是一种所采用的膨胀防水线部分胶料执行GB18173.3-2002标准，它又被称为“橡胶膨胀止水带”。膨胀线胶料物理性能(执行标准GB/T18173.3-2002)，除具有橡胶止水带的性能外，其主要特点是内防水线采用了具有遇水膨胀特性的橡胶来制成。止水带在膨胀橡胶作用下遇水开始膨胀并且增强了止水带和构筑物的紧密度,使防水、止水效果更好。二、产品性能及特点a、要求橡胶止水带的防水线采用遇水膨胀橡胶制成，遇水后自行膨胀、使自与混凝土接触更紧密、止水效果更佳。b、断面采用非等厚结构，分为强力区、防水区和安装区，使其各部分受力均匀合理。c、在安装区增设安装孔，可使其与相邻钢筋便于固定，不产生位移。施工方便，定位安装牢靠。遇水膨胀橡胶止水带适用于构筑物伸缩缝、沉降缝及防震缝。

遇水膨胀橡胶止水带防水线采用遇水膨胀橡胶制成，遇水膨胀后更增加了止水带与构筑物的紧密度，从而提高防水、止水能力，解决了长期困扰人们的止水环绕渗漏问题，克服了传统止水带的诸多弊端。此类止水带分为HPZ-A和HPZ-B两种规格，其特点为：1.防水线采用遇水膨胀橡胶制成，遇水后自行膨胀，使其与混凝土接触更紧密，止水效果更佳。2.断面采用非等厚结构，分为强力区和防水区，使各部分受力均匀合理。3.伸缩孔外壁为平面，板模夹制接触面大，不易脱位；钢板增设安装孔与钢筋相连接，固定牢靠不易移位

采用钢边橡胶止水带，可以克服纯橡胶桥式止水带的这些不足。而且这种止水带还具有双重功能，即一方面可以途径，延缓渗水速度，另一方面镀锌钢边和混凝土有着良好的粘附性，使止水带能承受较大的拉力和扭力，从而保证橡胶止水带的混凝土中的有效变形范围内不会产生松动和脱落现象，提高止水效果。

橡胶止水带产品质量检查验收标准：橡胶止水带材料进场应按照《高分子防水材料》GB18173.2-2000标准进行检查验收。

止水带表面不允许有开裂、缺胶、海绵状等影响使用的缺陷，中心孔偏心不允许超过管状断面厚度的1/3。止水带外观产品标准：

- 1，产品每延米不允许有三处以上的气泡，且气泡直径不得大于1mm。
- 2，产品每延米不允许有三处以上杂质，且每处面积不得大于4 mm高度不大于1.5 mm的凸起和不平。
- 3，接缝缺陷延米不得超过2处。
- 4，凹痕不允许有。返回搜狐，查看更多

公司技术力量雄厚，生产、检测设备精良，产品广泛应用于水利、人防、建筑、地铁、隧道、公路、铁路等国家工程。公司主导产品有：橡胶止水条系列：BW遇水膨胀止水条、BW带注浆管止水条、BW缓膨加网止水条、制品型止水条、橡胶止水带系列、中埋式橡胶止水带、背贴式橡胶止水带、钢边橡胶止水带、可卸式橡胶止水带、钢板止水带。泡沫板系列：聚乙烯闭孔泡沫塑料板、PE泡沫填缝板、聚乙烯涨缝板、接缝板、BW-2000型嵌缝板。密封胶系列：双组份聚硫密封胶、双组份聚硫密封膏、双组份防水聚硫密封胶、双组份硅酮密封胶、双组份改性硅酮密封胶、建筑密封胶。公司还有其他橡塑类产品。

公司以ISO9001质量管理体系保证产品质量和售后服务，确保产品出厂合格率100，公司产品历经国家监督抽检合格。公司被评为省级质量稳定合格企业、省级产品质量信得过企业、全国行业质量示范企业、省级重合同守信用企业、省级采用认可企业、中国农行AAA级信用企业、化工行业质检认证企业、省级建工材料设备使用备案企业、市级。

公司秉承“团结务实、拼搏进取、再铸”的企业精神；“严以律己、宽以待人、真诚合作、信任和谐”的公司理念；“科学管理、品德立信、效誉并重、顾客满意”的质量方针。以科技求效益，以质量求生存，以信誉求发展。始终以“用户至上”为宗旨，坚持“与时俱进，持续发展”的原则，走“做精品工程，创”的经营之路，贯彻“以品质开拓市场，以诚信铸就品牌”的经营方针，产品质量在全国同行业中。

严谨的现代化企业管理模式，细致的销售及售后跟踪服务。他山之石，可以攻玉。让你我从相识到相知，共同铸造我们的民族品牌，共同祝愿中华腾飞，共同创建和谐的世界。公司全体员工热忱欢迎海内外朋友洽谈合作，共创伟业！