

科能 行车记录仪 漳州记录仪

产品名称	科能 行车记录仪 漳州记录仪
公司名称	厦门科能千野仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市思明区塔埔东路（观音山国际商务营运中心）169号1803单
联系电话	13950169707 13950169707

产品详情

本公司是上海自动化仪表有限公司及上海大华一千野（CHINO）仪表有限公司（福建省总代理），主要经营工业自动化仪表，温湿度传感器和记录仪，行车记录仪安装，兼营进口、国产各种品牌的仪器仪表，主要产品以温度系统的配置为主，确保价格、质量及售后服务均以用户为宗旨。

在自动化生产中往往需要利用辐射测温法来测量或控制某些物体的表面温度，如冶金中的钢带轧制温度、轧辊温度、锻件温度和各种熔融金属在冶炼炉或坩埚中的温度。在这些具体情况下，物体表面发射率的测量是相当困难的。对于固体表面温度自动测量和控制，可以采用附加的反射镜使与被测表面一起组成黑体空腔。附加辐射的影响能提高被测表面的有效辐射和有效发射系数

本公司是上海自动化仪表有限公司及上海大华一千野（CHINO）仪表有限公司（福建省总代理），主要经营工业自动化仪表，温湿度传感器和记录仪，兼营进口、国产各种品牌的仪器仪表，主要产品以温度系统的配置为主，确保价格、质量及售后服务均以用户为宗旨。

利用有效发射系数通过仪表对实测温度进行相应的修正，行车记录仪，最终可得到被测表面的真实温度。最为典型的附加反射镜是半球反射镜。球中心附近被测表面的漫射辐射能受半球镜反射回到表面而形成附加辐射，漳州记录仪，从而提高有效发射系数式中 ϵ 为材料表面发射率， ρ 为反射镜的反射率。

本公司是上海自动化仪表有限公司及上海大华一千野（CHINO）仪表有限公司（福建省总代理），主要经营工业自动化仪表，温湿度传感器和记录仪，兼营进口、国产各种品牌的仪器仪表，主要产品以温度系统的配置为主，确保价格、质量及售后服务均以用户为宗旨。 输入信号：通道信号输入，4通道电流输入，通道间隔离电压大于250VAC，通道和地之间隔离电压大于500VAC，全隔离型，也可做到16、24、32、40、48、56、64等多个通道，根据自己实际情况需要来选择。

静电放电抗扰度：3级；电快速瞬变脉冲群抗扰度：3级；浪涌（冲击）抗扰度：3级。 信号类型：标准信号：(0~10)mA、(4~20)mA、(0~5)V、(1~5)V、(-10~10)V；毫伏信号：(0~20)mV、(0~100)mV；热电偶：B、E、J、K、S、T、WRe5-26、R、N；热电阻信号：Pt100、Cu50、JPt100；自定义信号类型。科能(图)-行车记录仪-漳州记录仪由厦门科能千野仪表有限公司提供。“日本千野”就选厦门科能千野仪表有限公司（www.xmchino.com），公司位于：厦门市思明区塔埔东路（观音山国际商务营运中心）169号1

803单，多年来，科能坚持为客户提供好的服务，联系人：许经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。科能期待成为您的长期合作伙伴！