

# 欧式单梁起重机 单梁起重机 山东金旭起重设备

产品名称	欧式单梁起重机 单梁起重机 山东金旭起重设备
公司名称	山东金旭起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市新泰羊流工业园
联系电话	13468031899 18254811819

## 产品详情

- 1、单梁起重机急刹车会给齿轮连接系统造成冲击，从而引发设备事故;
- 2、单梁起重机的电机也不能幸免，大扭矩和强电流也会烧坏电动机;
- 3、单梁起重机急刹车还会产品高空坠物的可能性，从而发生安全事故。

为了保证单梁起重机的安全运行，也是为了您和其他人的如非特殊必要，千万不能在使用中急刹车，这不仅是为了保护设备，也是保障我们的人身安全。

二是安装时制动瓦块的退距应调整得两边基本均匀，可通过调节退距螺栓3来达到。制动瓦块在松闸时二是应与制动轮平行，在抱闸时应贴紧制动轮，应注意制动轮工作表面的洁净，单梁起重机，不应有油污。

利用调节弹簧工作长度螺杆6可调节制动弹簧的长度，以达到所需要的力矩。

四是利用瓦块间距来调节螺杆7可调节制动瓦块间的距离，当制动衬垫磨损后，可调节此杆来消除磨损量。

五是在保证闸瓦小退距的情况下，推动器的工作行程愈小愈好，10t电动单梁起重机，因此，需要调节推动器的高度（详见推动器说明书）。

六是试车前必须给推动器注满规定的油液，并根据环境温度按下表选用洁净的油液，并使油面高度达到油标的规定高度。

为了延长单梁起重机的使用寿命，降低其配件的磨损程度有效方式之一，由于各种磨损的性质可能是不同的，单梁起重机厂家，因此采取的预防措施也有区别。起重机配件的磨损中，有一部分是摩

擦造成的，还有一部分是腐蚀引起的，因此也得分两方面来解决这一问题。

针对摩擦产生的磨损现象，可以通过加注润滑剂、清除摩擦位置的杂质颗粒等方式来解决；而对于腐蚀等造成的磨损，欧式单梁起重机，可以尽量改变材质进行防范，要求是尽量采用不易起化学或电化学反应的、性能比较稳定的材质起重机配件。另外，在其表面覆盖防腐膜层也是有用的。

欧式单梁起重机-单梁起重机-山东金旭起重设备由山东金旭起重设备有限公司提供。山东金旭起重设备有限公司（[www.jinxuqizhong.com](http://www.jinxuqizhong.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。金旭起重——您可信赖的朋友，公司地址：山东省泰安市新泰羊流工业园，联系人：李娟。