

晖祥——涡轮流量计

产品名称	晖祥——涡轮流量计
公司名称	河南晖祥自动化系统有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州高新区冬青街12号1号楼A座2层B型13号房
联系电话	13939056926 15617410151

产品详情

HX-LW系列涡轮流量计(传感器)基于力矩平衡原理,属于速度式流量仪表。传感器具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点,广泛用于石油、化工、冶金、供水、造纸等行业,是流量计量和节能的理想仪表。

1、口径及连接方式: (4、 6、 10、 15、 20、 25、 32、 40)m采用螺纹连接[(15、 20、 25、 32、 40) 50、 65、 80、 100、 125、 150、 200]mm采

用法兰连接

2、准确度等级:1.0级、 0.5级、 0.2级

3、量程比: 1:10、 1:15、 1:20

4、仪表材质: 304、 316、 316L不锈钢等

5、承受介质温度: (-20~120)C

6、环境条件:温度: (-20~120)C:相对湿度(5% *95%)RH:

7、大气压力($86 \sim 106$)kPa

8、输出信号

9、传感器:脉冲频率信号, 低电平 0.8V,高电平 8V

10、变送器:两线制4~20mA Dc电流信号

11、供电电源:涡轮流量传感器、 涡轮流量变送器:DC24V

- 12、就地显示型:仪表再带3.6V锂电池
- 13、信号传输线: 0.3平方以上的三信或两芯屏蔽电缆
- 14、传输距离: 500m .
- 15、信号线接口: M20X1.5内螺纹
- 16、防爆等级:基本型:非防爆产品;防爆型: ExdII BT6
- 17、防护等级Ip65