

弘申通达机电 理发店空气能供暖工程 忻州空气能供暖

产品名称	弘申通达机电 理发店空气能供暖工程 忻州空气能供暖
公司名称	山西弘申通达机电设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	太原市杏花岭区五一路307号星火俱乐部一层格力中央空调专营店
联系电话	18903512203

产品详情

山西弘申通达机电设备工程有限公司：

空气能，即空气中所蕴含的低品位热能，又称空气源。

常说的“空气能”是一类产品的简称。其实是指“空气能热水机”，也称“空气能热水器”、“空气源热水器”、“空气能热泵热水器”、“空气源热泵热水器”、“热泵热水器”。

分类

这种新型热水器从使用对象分为家用机，商用机，二类。从工作模式上分为：循环式，直热式二类。

空气能热水器使用范围有：家庭、酒店、宾馆、学校、泳池浴池、医院、休闲沐足、工厂、农业保温烘干、工业预热等场所

山西弘申通达机电设备工程有限公司：

空气能传热比较：

1、水循环式。水循环的机体是将水泵和换热器放进主机里，保温水箱只起到储存热水的作用。一般像商用机安装在楼顶或比较宽松的地方。采用这种方式，循环水泵容易出故障，像商用机的话，当发生故障

时较容易维护，而家用机维修起来更困难，因为一般的家用机水泵多安装在室外墙壁，1P、2P的机组都将水泵整合在机箱里面，相对来说技术也成熟很多。

2、内盘铜管式。对于内盘铜管式家用机，是将内盘铜管式换热器置于承压保温水箱内，铜盘管换热器与水接触直接换热。自来水中，含有一定的氯离子，但氯离子含量不对铜构成腐蚀。淡水、海水环境中，因铜自身氧化膜的存在，不产生腐蚀。但是，若水箱中的水进入压缩机时，会烧掉压缩机。进入2009年以后，商场空气能供暖工程，基本上在盘管这块，大部分厂家都选用不锈钢316做内盘管，大大的提升了内盘机在水中扛腐蚀、氧化的性能。

3、外置盘管式。外置盘管式热水机，是将换热铜管盘在内胆外壁，铜管与水是分离的，从而是隔着内胆与水换热。这样的方式有一个弊端，就是加热速度慢，因为铜管要先加热水箱内胆，再加热冷水。最终导致空气能热水机不节能不省电。而且，铜管在加热内胆的同时也加热了保温层，导致保温层二次发泡，如果长期使用易致使水箱爆裂。外置盘管式虽然有效防止了铜管被腐蚀现象，宾馆空气能供暖工程，但使得冷媒与水不能充分交换热量，这时压缩机将长期处于高温高压状态，将大大影响压缩机的使用寿命。

山西弘申通达机电设备工程有限公司：

空气能热水器不需要阳光，因此放在家里或室外都可以。太阳能热水器储存的水用完之后，很难再马上产生热水，如果电加热又需要很长的时间，而空气能热水零下20摄氏度以上，就可以24小时全天候承压运行。这样一来，即使用完一箱水，一个小时左右空气能热水器甚至更短时间内就会再产生一箱热水。同时它也能从根本上消除电热水器漏电、干烧以及燃气热水器使用时产生有害气体等安全隐患，

空气源热泵热水器顾名思义就是把空气中的热量通过冷媒搬运到水中，忻州空气能供暖，传统的电热水器和燃气热水器是通过消耗燃气和电能来获得热能，而空气能热水器是通过吸收空气中的热量来达到加热水的目的，在消耗相同电能的情况下可以吸收相当于三倍电能左右的热能来加热水。

弘申通达机电(图)-理发店空气能供暖工程-忻州空气能供暖由山西弘申通达机电设备工程有限公司提供。山西弘申通达机电设备工程有限公司（www.sxhstd.com）在中央空调这一领域倾注了无限的热忱和热情，弘申通达机电一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：弓经理。