伯克力硅橡胶内外脱模剂

产品名称	伯克力硅橡胶内外脱模剂
公司名称	英德市伯克力涂料有限公司
价格	56.00/公斤
规格参数	成份:改性硅聚合物 用途:高低温硅胶脱模剂 外观:透明液体
公司地址	英德市浛洸镇利源东街
联系电话	0763-2607736 13425222599

产品详情

伯克力UCB3310硅橡胶内外脱模剂

硅胶内外部脱模剂ucb3310是一款脱模效果好无残留、无沉淀的外用脱模剂，在硅胶制硫化中能迅速达到离模清洁的脱模作用。适用于模压硅橡胶制品脱模，有机硅不干胶黏剂 有机硅压敏胶胶带防粘隔离。

性能：

外观　　透明液体

比重（25oC）：0.83

包装：20KG

保质期：12个月

适当稀释倍率：1-10

特点：

1. 离型性佳，持续性长。

2. 不易污染模具，不影响制品二次加工或粘贴、油丝印工序。

3. 降低成形品的不良率，提高生产效率。

4. 因其为干性涂膜，不会转移到成形品上，故成形品上不会有粘性。

5. 只需涂上薄薄一层，不会积留在角落，故可提高尺寸的**性。

使用方法：

使用前应清洗模具，避免残留的脱模剂或高分子焦化物影响ucb3310 在模具上的固化。

建议用洗模水清洗模具。

硅胶脱模剂水油性通用，适当之使用温度：使用温度20~300°C。初次试用时建议用新模具或将模具清除干净再做测试，而且**模不放料，距离15公分喷涂2~3次，再烘烤，之后第二模再放料，效果较佳。

初次喷涂无法显出全部的效果，但如反复使用后，ucb3310附着在模具的表面上会提高离型性。