

伯克力内外轮胎脱模剂

产品名称	伯克力内外轮胎脱模剂
公司名称	英德市伯克力涂料有限公司
价格	25.00/公斤
规格参数	性状:乳白水性液体 用途:轮胎脱模 产地:广东
公司地址	英德市滄洸镇利源东街
联系电话	0763-2607736 13425222599

产品详情

伯克力内外轮胎脱模剂

简介：以特种改性高分子聚合成，能与水任意稀释。

性能指标：

外观： 白色乳状液体

有效成分： 27 % ± 1 %

P H值： 6 ~ 7

离心稳定性: 3000r / min经15min不分出油层

储存稳定性: 一年

用途:适用于斜交胎、工程胎、自行车胎、力车胎、摩托车胎、汽车轮胎、橡胶制

品的脱模及隔离，具有成本低、隔离性好、并能提高轮胎制品的质量。

使用方法：

1、斜交胎、工程胎、汽车轮胎

将本脱模剂用水稀释成1：的浓度，浸涂或涂刷在轮胎胶囊或水胎上，一般脱模为5次。如1：5则风胎每浸涂一次脱模一次。

2、自行车胎、力车胎、摩托车胎

将本脱模剂用水稀释成一定浓度，置于船型容器中，热的风胎（或水胎）在其中浸滚一圈以上挂起干燥即可使用。参考应用浓度为1：1.5-3，风胎每浸涂一次脱模次数一般在3-6次；如1：6-10则风胎每浸涂一次脱模一次。

注意事项：

- 1、避免浸水胎时脱模剂从气咀吸入，如此不但浪费，而且污染钢模。
- 2、热水胎在脱模剂中浸滚以后要挂干，不要拖了就跑，否则污染场地又浪费。

包装、储存：

本品为50kg、200kg塑、铁桶包装，应储存于阴凉避光处，并避免长期冰冻，存放期不少于一年。