

伯克力电线电缆离型剂

产品名称	伯克力电线电缆离型剂
公司名称	英德市伯克力涂料有限公司
价格	21.00/公斤
规格参数	外观:乳白 性质:水性 用途:电线电缆离型
公司地址	英德市浚洸镇利源东街
联系电话	0763-2607736 13425222599

产品详情

伯克力电线电缆UCB1210离型剂

ucb1210/1250电线电缆离型剂（产品分为：1250油性/1210水性）油性不可兑水，水性可兑水。

选用进口原料精细研磨乳化而成，代替传统用滑石粉，便于电线电缆脱皮、防止芯线与外被粘连，无毒、无味、无污染环境。1250油性电线离型属于干爽型，涂覆后可室温自干，透明且表面干爽，更利于后续工艺生产。

- 1.乳化性及油质稳定性**,冷水即溶.
- 2.离型快捷、彻底，可提高产品光洁度.
- 3.不含亚硝酸钠、磷、硫、铅、等有害和腐蚀性物质.
- 4.对人体、环境无害且无火灾危害.
- 5.可按需要之浓度依纯净自来水稀释3-6倍不等,根据需要之要求提高或降低浓缩液之使用比例,搅拌均匀加入水槽或涂覆使用,有效分离电线电缆护套与芯线的粘连，使得电线电缆具有易于脱皮，提高电线绝缘性能并能使电线不易老化，产品表面光亮。

热涂：将本产品兑水稀释3-6倍搅拌均匀后，置于循环水槽，芯线押出经

**段水槽冷却吹干后，通过过油水槽并吹干，使线材表面均匀适量的覆盖上一层油膜。

冷涂：将本产品置于油槽，芯线押出冷却吹干后，在收线及引取间，通过油槽，并用海绵或吹气使线材表面均匀适量的覆盖一层油膜。