

# 鳄鱼式液压剪切机 宁夏液压剪切机 力锋机械优质厂家

产品名称	鳄鱼式液压剪切机 宁夏液压剪切机 力锋机械优质厂家
公司名称	曲阜市力锋机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市曲阜市书院街道方家村西首
联系电话	18854710730 18854710730

## 产品详情

### 液压剪切机安全使用

#### 液压剪切机安全使用

- 1、液压剪切机应有专人担任运用和保管。操作者有必要了解机床的结构、功能。
- 2、严禁超负荷运用剪板机。不得剪切淬火钢料和硬质钢、高速钢、合金钢、铸件及非金属资料。
- 3、刀片刃口应坚持尖利，刃口钝或损坏，应及时磨修或互换。
- 4、多人操作时应有专人指挥，合作要和谐。
- 5、液压剪切机上制止一起剪切两种不同标准的资料，禁绝堆叠剪切。
- 6、剪板入料时制止把手促进压板下面操作。剪短料时应另用铁板压住，剪料时手指脱离刀口至少200毫米。

### 液压剪切机

#### 液压剪切机

开式可倾压力机机身为可倾式铸造结构，歪斜时便于冲压件或废料从模具上滑下。选用刚性转键离合器，鳄鱼式液压剪切机，具有单次和接连操作标准。运用带式制动器，滑块装有压塌式稳妥器，超载时稳妥器被压塌，然后确保整机不受损坏。液压剪切机

开式可倾压力机概述：本机具有通用性强，精度高，功能牢靠，便于操作的长处。装备主动送料设备可实现半主动冲压作业。25吨以上机床可选配紧急制动设备。开式可倾压力机是用高强度铸铁制作，选用单盘气动块式冲突离合器和制动器，液压鳄鱼剪切机，接合平稳，磨损小，无故障运用寿命远高于同类产品。滑块带有压塌式稳妥设备，当机床超载时，稳妥器首要被压塌，然后确保了整机不受损坏。

液压剪切机是机床的一种，它采用液压驱动，安全性能可靠，操作方便。剪切机工作刀口长度：400mm、600mm、700mm、800mm、1000mm、1200mm；剪切力从63吨至400吨八个等级，适合不同规模不同要求用户。安装不须底脚螺丝，无电源的地方可用柴油机作动力。液压剪切机适用于金属回收加工厂、报废汽车拆解场、冶炼铸造行业，对各种形状的型钢及各种金属材料进行冷态剪断、压制翻边，以及粉末状制品、塑料、玻璃钢、绝缘材料、橡胶的压制成型。剪切机又分为不同的种类有：金属剪切机、联合冲剪机、液压剪切机棒料剪切机。金属剪切机里常用的是鳄鱼式剪切机和龙门剪切机。鳄鱼式剪切机适用于金属回收公司、废钢厂、冶炼铸造企业对各种形状的型钢及各种金属结构进行冷态剪切、以加工合格炉料玫瑰机械剪切机采用液压驱动、操作方便、维修简单。剪切力从63吨至400吨共8个等级。

### 液压剪切机性能与特点

(1).电机按需求采用可编程控制器；

(2).液压系统采用先进的插装阀或滑阀系统控制，实行按钮集中操作的液压机；

(3).其压力、速度和行程可根据工艺需要进行调节，宁夏液压剪切机，并能完成压制成型和定型两种工艺方式。

### 液压剪切机安全操作规程

1.未经学习，不了解机器结构、性能和操作规程者不得擅自开动机器。

2. 液压剪切机各润滑处应按要求，每班至少加注一次润滑油。

3. 加入油箱内的液压油，应严格使用高品质的抗磨液压油，必须经过严格过滤，并且应经常保持足够的油量，不足时应立即加注油液。

4. 液压剪切机油箱每半年应清洗并更换新油一次，但头一次清洗过滤油液不能超过一个月，使用过一次的新油液经过严格过滤后允许再用一次。

5. 当出现比较严重漏油或在工作中发生异常现象时，应立即停车，分析原因并排除故障，不得强行带病运转。

6. 机器在运转或打包的过程中，不得进行修理或用手抚摸运动部位，严禁用手或脚在料箱内按压物料。

7. 泵、阀、压力表进行调整时，必须要有经验的技术工人进行，如发现压力表有故障，应立即检查检查或更新表。

鳄鱼式液压剪切机-宁夏液压剪切机-力锋机械优质厂家由曲阜市力锋机械科技有限公司提供。曲阜市力锋机械科技有限公司（[www.qflfjx.com](http://www.qflfjx.com)）实力雄厚，信誉可靠，在山东 济宁 的工业制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领力锋机械和您携手步入辉煌，共创美好未来！