

西安除尘器 安徽华创 脉冲袋式除尘器

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 西安除尘器 安徽华创 脉冲袋式除尘器 |
| 公司名称 | 安徽华创环保设备科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 安徽省界首市西城科技园机械产业园 |
| 联系电话 | 18756892888 |

产品详情

静电除尘工作原理：含有粉尘颗粒的气体，在接有高压直流电源的阴极线（又称电晕极）和接地的阳极板之间所形成的高压电场通过时，由于阴极发生电晕放电、气体被电离，西安除尘器，此时，带负电的气体离子，在电场力的作用下，向阳板运动，在运动中与粉尘颗粒相碰，则使尘粒荷以负电，荷电后的尘粒在电场力的作用下，亦向阳极运动，到达阳极后，放出所带的电子，尘粒则沉积于阳极板上，而得到净化的气体排出除尘器。

旋风分离器工作原理：含尘气体从入口导入除尘器的外壳和排气管之间，形成旋转向下的外旋流。悬浮于外旋流的粉尘在离心力的作用下移向器壁，脉冲袋式除尘器，并随外旋流转到除尘器下部，由排尘孔排出。净化后的气体形成上升的内旋流并经过排气管排出。

应用范围：旋风除尘器适用于净化大于 $5-10\ \mu\text{m}$ （ $0.005\sim 0.015\text{mm}$ ）的非粘性、非纤维的干燥粉尘。它是一种结构简单、操作方便、耐高温、设备费用和阻力较低的净化设备，旋风除尘器在净化设备中应用得为广泛。

要经常检查控制阀、脉冲阀以及定时器等器的动作情况。脉冲阀橡胶膜片的失灵是袋式除尘器常见故障，滤筒式除尘器，它直接影响清灰效果。该设备属于外滤式，袋内装骨架，要检查固定滤袋的零件是否松弛，滤袋的张力是否合适。支撑框架是否光滑，以防止磨损滤袋。清灰采用压缩空气。因此要求除油雾及水滴，且油水分离器必须经常清洗，以防运动机构失灵及滤袋的堵塞。

西安除尘器-安徽华创-脉冲袋式除尘器由安徽华创环保设备科技有限公司提供。安徽华创环保设备科技有限公司（www.huachuangep.com）位于安徽省界首市西城科技园机械产业园。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽华创在除尘设备中享有良好的声誉。安徽华创取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽华创全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。