

# 吉余纸业 气相防锈纸

产品名称	吉余纸业 气相防锈纸
公司名称	张家港市吉余纸业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏张家港市杨舍镇东莱蒋桥
联系电话	13906240590

## 产品详情

在使用VCI防锈包装时，要谨慎使用其他分层阻隔材料？

- 1、使用阻隔材料时，如：纸垫板、木类、塑料隔板等，应确认材料不含有S、Cl等化学成分，对VCI效用产生负面影响，所以不要接触被包装产品。
- 2、使用其他垫层阻隔材料，气相防锈纸，应避免影响防锈材料缓释挥发对产品的吸附阻隔。

为什么使用VCI防锈产品要求产品洁净干燥？

当产品使用 VCI 防锈包装时，工件本身通常不是完全的干净，会有一些油品或化学残留物。这些残留物质有可能会跟 VCI 配方产生反应。其所产生的不兼容化学反应有可能导致金属生锈或降低 VCI 的防锈效果。

为什么包装作业时，气相防锈纸生产厂家，工作人员一定要带手套，且及时密封保存？

让所有工人戴手套操作是极为重要的，这不仅是为了保护手，也是要避免手上的酸性物和水分粘到零件上。在许多工厂车间，这是一个非常现实的问题。人手上的水分和酸性物质会直接粘到金属上并在其后引发锈蚀。在高温、高湿环境下这类锈蚀问题会出现的更快。要再加上新加工的金属表面以及易锈的金属成份因素，问题就更严重。

如果没有一个密封的空间VCI气体随便就漏掉不能有效吸附产品表面，气相防锈纸，空气中各类湿气和化学分子也会进入包装内。所以要被完全包好或封上，密封包装的效果好，防锈期也长。

正确使用VCI防锈产品防锈与注意事项

- 1、前期事项---包装作业人员必须带干净手套工作，避免手汗直接接触产品，使产品生锈

- 2、包装前期---确认被包装产品干燥洁净、无水渍、锈迹，没有附着其它腐蚀性化学物
- 3、包装前期---工件的温度应保持与空间温度一致
- 4、作业环境---包装作业环境是应避免潮湿气过大且无酸、碱等高腐蚀性物质和酸蚀性气体
- 5、包装过程---使用防锈产品时，应将附有缓蚀剂的一面朝向金属产品
- 6、包装过程--- vci产品与工件必须尽量靠近，气相防锈纸厂家，其距离不可超过30cm，两者之间不可放置其他阻隔物品，距离愈近，效果愈佳
- 7、包装过程---被包装金属和防锈膜中间，如有纸垫板、木类、塑料类隔板等阻隔材料，特别注意阻隔材料不能直接接触金属产品。以免阻隔材料含S、CL化学成分，影响防锈效果
- 8、包装空间---大型设备内衬包装及密集排列产品的包装时，建议配合其它VCI材料一起使用，如：防锈纸、防锈粉等
- 9、包装完成---包装完成后应尽快采用热封、胶带、束线带等密封仓储，并检查被包装产品没有将薄膜刺破而影响密封效果
- 10、参照标准---按GB/T 14188之规定正确使用气相防锈包装材料。

吉余纸业(在线咨询)-气相防锈纸由张家港市吉余纸业有限公司提供。张家港市吉余纸业有限公司(www.jiyuzhiye.com)是江苏苏州,其它的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在吉余纸业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创吉余纸业更加美好的未来。