

气动锚杆钻机支腿

产品名称	气动锚杆钻机支腿
公司名称	日照旭日复合材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区秦楼街道陶家村
联系电话	13370638111

产品详情

排气噪声是由于排出的高速气流与相对稳定的空气相互作用而引起的，气动锚杆钻机主要产生的是射流噪声。

噪声的大小与气流在排气时的排速、排气口的几何形状及尺寸都有很大的关系。我们可以从噪声产生源、传播途径和接受者三个方面分别采取防止噪声的措施。为了降低排气噪声，需要设计新型消声器，因此，了解气动锚杆钻机废气排出过程尤为关键。

气动锚杆钻机气腿的维护方法如下: 气动锚杆钻机--气腿总成由外缸筒及一、二、三级缸筒组成的，本身由玻璃钢所制成，使用玻璃钢的原因是为了减轻锚杆钻机整机的重量，气动锚杆钻机支腿，减轻使用者劳动的强度。气腿是气动锚杆机在钻进的时候提供推力的部分，气动锚杆钻机使用效率的高低跟气腿能否快速升降、能否保持持续的推力有着直接的关系。同时气腿因为本身材质的原因也是锚杆钻机整机中较脆弱的部分，合理使用，妥善保护尤其重要。

1、锚杆钻机--气腿总成在使用的过程中要避免倾角过大，造成不同轴漏气，同时在各缸筒打开的时候禁止用横向力冲击气腿。

2、禁止锚杆钻机气腿各部碰撞尖锐的物品。

3、发现锚杆钻机气腿升降不顺畅或卡住应及时检修，气动锚杆钻机支腿加工厂，方法是：打开气动锚杆钻机---固定套总成，打开紧固长螺钉，取下弹簧挡圈，气动锚杆钻机支腿生产厂，逐级取出各级缸筒，检查各级密封圈、防尘圈、防震圈是否破损，如破损相应更换，气动锚杆钻机支腿，更换时各圈要安装到位，同时在密封圈位置加入适量润滑油，重新组装。气动锚杆钻机支腿由日照旭日复合材料有限公司提供。气动锚杆钻机支腿是日照旭日复合材料有限公司（rxuri.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：丁立朋。