

装载机电子秤【云创环保】黑龙江装载机电子秤供应，厂家

产品名称	装载机电子秤【云创环保】 黑龙江装载机电子秤供应，厂家
公司名称	河南云创环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市航海东路与国港联动大道交叉口亚丰建材城7排7号
联系电话	17788113668

产品详情

装载机电子秤是一种装载机称重设备，在工厂中用处比较多，它可以快速称重，省时省力，下面我们看看装载机电子秤有哪些注意事项:

- 1)螺纹安装应确保密封，安装时应采用密封胶或生料带等辅助用具;
- 2)接线严格按照产品说明书执行，防止因误操作导致产品损坏;
- 3)标定时应针对不同的方位、角度进行多参数测试，确保设备在各种状态下称量精度一致;
- 4)如空间所限无法正常安装时，应考虑采用引压管引出安装的方式，调试完成后再固定好。

【云创环保】是一家专业销售环保清洁设备及相关用品的公司，产品包括装载机电子秤，工地洗轮机，喷雾降尘设备，扬尘监测仪等八大系列上百个品种。

我们发现，很多用户买好电子磅后，不是很懂怎么接地。那么今天小编就为大家介绍一下装载机电子秤的接地方式吧，希望能给大家带来帮助。

1、将接地导线结扎在秤的基坑的接地桩上，这种方法与铜棒等效，当坑做好以后，接地导线与接地桩相连。此外使用接地桩接地时，用接地导线连接接地桩，因为接地桩会被混凝土所覆盖，当坑建成后，接

地导线与某一接地桩相连，其表面是混凝土，如果导线在混凝土内部，它会受腐蚀，带来无效的连接，在混凝土还未形成之前，从钢筋上焊接接地桩。

2、在做装载机电子秤接地时，称重系统各接地点之间距离不小于3米，垂直敷设时，垂直打入地下的深度不应小于2米，一般为3米。而且，接地体应镀锌或镀铜，严禁涂漆。采用截面不小于25平方毫米的铜线，其电阻不小于1欧姆。地线做好后，一般接地电阻小于4欧姆。

以上就是两种常见的电子磅的接地方式，云创环保主要生产工地洗轮机等，如果您想要了解更多电子地磅称或其他衡器的信息，都可以随时咨询我们。

我们发现，在生活中会常常使用电子磅，而经过一段时间使用后，装载机电子秤会出现一些故障，当故障是由于传感器问题引起的，那么下面就让我们来具体了解一下吧。

装载机电子秤一般是4~10只传感器并联使用，其误差一般在0.02%FS以下，传感器的损坏多是由于称量过载、使用不当或传感器内部质量（贴片、绝缘等）问题引起的。因此要加强对传感器的保护。

以上就是小编给大家分享的由于传感器的问题引起电子磅的故障，云创环保以优良的品质为基础，致力于销售电子磅等产品，我们期待与您的合作。