

山东渣浆泵SYAZJWZJE压滤机喂料泥浆泵 源润达

产品名称	山东渣浆泵SYAZJWZJE压滤机喂料泥浆泵 源润达
公司名称	河北源润水泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安国水泵工业区
联系电话	18849251666

产品详情

压滤机专用泵的操作步骤流程：

- 1.打开压滤机专用泵进、出阀和回流阀;洗煤厂用泵
- 2.首先，检查污泥泵启动是否灵活;板框压滤机排水阀是否打开;洗煤厂用泵
- 3.将污泥斗的污泥包装后放至zhiding地点;洗煤厂用泵
- 4.启动板框压滤机油泵直到压紧板框;洗煤厂用泵
- 5.卸泥时，要开启压滤机油泵松开压滤机滤板，依次搬动板框使污泥掉入污泥斗;洗煤厂用泵
- 6.将清洗干净的滤布装到板框上，将装好滤布的板框按次序放好在板框机上，注意调整板与板之间的空隙，防止滤液喷出;洗煤厂用泵
- 7.启动压滤机泵，调节压滤机泵回流阀大小，压滤机专用泵控制板框压滤机进泥压力在0.4 ~ 0.6MPa之间，一般情况下不得用关闭出口阀门来调节压力。洗煤厂用泵

渣浆泵试运行包含哪几方面

1.启动

- 1)开启轴封水，将压力调整到规定值；
- 2)将进口阀门完全开启；洗煤厂用泵

3)开启注水阀门向泵内注水(倒灌泵不需注水)；

4)将出口阀门开度调整到1/4；洗煤厂用泵

5)启动机组。待转速正常后，开启出口压力表，若压力正常稳定，即可缓慢开启出口阀门，直到完全开启或满足工况要求为止。洗煤厂用泵

注意：在全开出口阀门的状态下启动泵会造成电机超载；采用关小进口阀门控制流量会造成泵汽蚀，应该避免。

2.运转

正常运转后，应观察以下几项内容：

泵的流量、扬程(出、入口压力)是否稳定并符合工艺要求；

电流是否稳定；

机组是否有异常声响，噪声是否过大；

轴封泄漏是否正常(滴渗)；

机械密封规格尺寸 50mm，

泄漏量 3ml/h。

机械密封规格尺寸>50mm，泄漏量 5ml/h。

轴承温升35。C，zui高温度不得大于75 °；

振动值应保持在规定范围之内。

3.停泵

停泵前应抽送30分钟清水，以清洗泵及管内的介质。

关闭泵出口阀门。

停机，并关闭相应轴封水及冷却水。

关闭泵进口阀门。

注意：juebu允许在出口阀门全开的状态下停

离心泵启动原则

离心泵是一种叶片泵，依靠旋转的叶轮在旋转过程中，由于叶片和液体的相互作用，叶片将机械能传给液体，使液体的压力能增加，达到输送液体的目的。那么在启动离心泵之前，我们又该如何做呢？
洗煤厂用泵

离心泵的启动要注意四点：洗煤厂用泵

1、离心泵在一定转速下所产生的扬程有一限定值。工作点流量和轴功率取决于与泵连接的装置系统的情况(位差、压力差和管路损失)。扬程随流量而改变。

2、工作稳定，输送连续，流量和压力无脉动。

3、一般无自吸能力，需要将泵先灌满液体或将管路抽成真空后才能开始工作。洗煤厂用泵

4、离心泵在排出管路阀门关闭状态下启动，旋涡泵和轴流泵在阀门全开状态下启动，以减少启动功率。洗煤厂用泵

因为离心泵是靠叶轮离心力形成真空的吸力把水提起，所以，离心泵启动时，必须先把闸阀关闭，guanshui。水位超过叶轮部位以上，排出离心泵中的空气，洗煤厂用泵双叶轮压滤机入料泵，才可启动。启动后，叶轮周围形成真空，把水向上吸，其闸阀可自动打开，把水提起。因此，必须先闭闸阀。

山东渣浆泵SYAZJWZJE压滤机喂料泥浆泵-源润达由河北源润水泵制造有限公司提供。河北源润水泵制造有限公司(www.yrsbc.com)为客户提供“压滤机入料泵,渣浆泵,双吸泵等以及水泵配件”等业务,公司拥有“源润达”等品牌。专注于污水泵、杂质泵等行业,在河北保定有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:赵经理。同时本公司(www.yalvjizhajiabeng.com)还是从事AH渣浆泵,AH渣浆泵配件,AH渣浆泵厂家的厂家,欢迎来电咨询。