

柴进电缆桥架 大跨距电缆桥架厂家 金华大跨距电缆桥架

产品名称	柴进电缆桥架 大跨距电缆桥架厂家 金华大跨距电缆桥架
公司名称	天津柴进电缆桥架制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区中欣工业园
联系电话	13920848555

产品详情

【天津柴进电缆桥架制造有限公司向您推荐明星产品--电缆桥架】

在工程应用中，设计人员只需根据电缆的芯数，输入对应的电缆根数，所需电缆桥架的横截面积自动计算出来，金华大跨距电缆桥架，所选电缆桥架的横截面积不小于这个结算结果就可以了。不需要设计人员再去查产品样本，填入电缆外径数据。而表格中“电缆单层排列所需总宽度”只是帮助选择电缆桥架宽度，不是选择电缆桥架横截面积的先决条件。

【天津柴进电缆桥架有限公司向您推荐明星厂家--桥架】

不锈钢桥架支、吊架间距应按设计规定。若设计不作规定，大跨距电缆桥架批发，应按承受均布载荷时相对挠度不应大于1/200为原则，根据计算的均布载荷不大于桥架制造厂产品说明书中《在不同跨距下大允许均布载荷及变形量图》的大均布载荷，大跨距电缆桥架厂家，确定支、吊架间距为1.5m、2m还是2.5m。大规格不锈钢桥架、敷设电力电缆的填充率接近30%时，大跨距电缆桥架价格，支、吊架间距定为1.5m。在可以不计附加集中载荷的场合、不锈钢桥架规格较小时，支、吊架间距可放宽到2.5m。。大跨距桥架的支、吊架间距(3m~6m)，应按对应的允许均布载荷及变形量图计算。

【天津柴进电缆桥架制造有限公司向您推荐明星产品--电缆桥架】

4 防火封堵：

- (1) 电缆防火封堵应在机组整套试运前进行。
- (2) 封堵重点在盘柜进线孔处、桥架出口处、分支处、保护管管口处。

(3) 桥架按设计要求分段封堵。

(4) 封堵完毕盖上桥架盖板。

天津柴进电缆桥架制造有限公司是一家专业销售电缆桥架的企业，公司成立至今得到广大客户的高度认可，公司产品多价格低廉，欢迎新老客户前来选购，感谢您的支持。

柴进电缆桥架(图)-大跨距电缆桥架厂家-金华大跨距电缆桥架由天津柴进电缆桥架制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津柴进电缆桥架制造有限公司(www.tjcjdlqj.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为金属建材具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!