

led地砖灯钢琴地砖灯定做LED灯砖规格，批发零售

产品名称	led地砖灯钢琴地砖灯定做LED灯砖规格，批发零售
公司名称	深圳市千易照明有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:千易照明 材质:不锈钢 质保:两年
公司地址	广东省深圳市宝安区凤凰大道177号广晟德科技园D栋2楼
联系电话	13537782989 13543300518

产品详情

led地砖灯钢琴地砖灯定做LED灯砖规格，批发零售 LED地砖灯光源色温分为：（1）暖白光：3500K以下，暖色光与白炽灯相近，能给人以温暖、健康、舒适的感觉，适用于家庭，住宅，宿舍，宾馆等场所或者温度比较低的场所；（2）正白光：6000K，正白光光线自然，显色性高，给人以愉快，舒适，安详的感觉，适用于商店、医院、办公室、体育馆、公路照明等场所；（3）冷白光：色温在5500K以上，光源接近自然光，有明亮的感觉，使人注意力集中，适用于办公室、会议室、教室、绘图室、图书馆阅览室、展览橱窗、珠宝展柜等场所。

感应地砖灯作为节能环保绿色照明灯具

广泛应用于公园、景区等绿化景观照明

，酒吧、KTV、咖啡厅等

休闲娱乐场所的气氛渲染，标志照明、指示牌、路径标志，商业广场路面亮化等；

led地砖灯钢琴地砖灯定做LED灯砖规格，批发零售

一、感应地砖灯参数概述：1、功率因数： > 0.9 ；2、显色指数： $70RA$ ；
3、使用寿命： $> 50000H$ ；4、灯具重量： $3.5KG$ ；
5、控制方式:外控或同步DMX512控制；6、防护等级:IP67；7、工作电压： $DC24V$ ；
8、额定功率： $15W$ ；9、灯具重量： $3.5KG$ ；10、灯具尺寸： $W300*L300*H60mm$ ；

二、优势特点性能：1、显示效果多样：数码灯可显示文字，图案，视频，控制方式分为：
单色常亮效果，内控同步RGB七彩变化，外控同步RGB七彩变化，DMX512协议控制系统等，
变化多彩，流水，梦幻效果，混光均匀，柔和，色彩绚丽；可与电脑联机同步控制，
亦可脱机单独控制；2、寿命长，稳定性好，可靠性强：采用优质进口超高亮半导体发光二极管为光源，
其外观精美，设计科学，采用优质铝合金、电子陶瓷等材质做导热、散热，以全新数字技术为核心，
采用微电脑全数字化处理，先进的电路保护设备；3、光源采用全自动固晶、焊线、封胶设备生产，
使在生产过程中对LED芯片造成的伤害降至低，确保LED的电性能不发生改变，从而让LED能达到更高的稳定性和更长的使用寿命；

4、灯具表面采用15mm特制抗UV防滑全物理钢化安全磨砂玻璃，防滑等级 $>$ 二级，抗冲击，耐摩擦，
玻璃表面用高温釉化处理，灯具内镀高温防眩光及防紫外线釉。

三、施工安装说明：

1、预埋件与灯体结合，方便内部走线已经后期维护，提高灯体安装的平稳性；2、信号线与电源线合理分布，
建议使用6平方以上截面的优质铜线电缆，信号线根据距离分别采用超五类屏蔽网线和光纤；
3、安装过程中注意灯具连接线破皮损坏，勿用力拉扯灯具出线；
4、安装时注意灯具输入电压，正负极，做好防雷保护；
5、按照本公司出具的线路布线图，根据灯具本身的卡玛螺丝固定到位；

四、保修条例：1、在保修期内，对任何因产品设计、材料、产品质量和造成的损坏，进行无偿的更换和维修；
2、保修期过后，我公司向用户提供的同档次的备品备件确保系统的稳定运行，对更换的备件，只收取成本费用；

3、任何情况下,公司24小时运作的售后电子邮箱均提供支持; 4、提供电话热线支持。用户如遇在维护或操作上有任何问题,可通过售后电话向技术人员咨询相关问题。

led地砖灯钢琴地砖灯定做LED灯砖规格,批发零售 根据木材受压应力-应变曲线的特点,提出了木梁受压区计算模型.在分析加固木梁各种破坏形式的基础上,运用提出的计算模型,推导了木梁受弯承载力的计算公式.对36根木梁进行了受弯性能试验.结果表明,在木梁受拉区布置纤维增强聚合物FRP(fiber reinforced polymer)可有效提高木梁的受弯承载力,木梁受压区设置FRP加固层对受弯承载力的影响与其加固方式有关.加固木梁受弯承载力计算结果与试验值吻合较好,说明所推导的计算公式可作为木梁加固设计参考.