

led发光地砖灯价格地砖灯厂家LED地砖灯完成面，批发零售

产品名称	led发光地砖灯价格地砖灯厂家LED地砖灯完成面，批发零售
公司名称	深圳市千易照明有限公司
价格	100.00/个
规格参数	品牌:千易照明 材质:不锈钢 质保:两年
公司地址	广东省深圳市宝安区凤凰大道177号广晟德科技园D栋2楼
联系电话	13537782989 13543300518

产品详情

led发光地砖灯价格地砖灯厂家LED地砖灯完成面，批发零售 LED地砖灯光源色温分为：

(1) 暖白光：3500K以下，暖色光与白炽灯相近，能给人以温暖、健康、舒适的感觉，适用于家庭，住宅，宿舍，宾馆等场所或者温度比较低的场所；(2) 正白光：6000K，正白光光线自然，显色性高，给人以愉快，舒适，安详的感觉，适用于商店、医院、办公室、体育馆、公路照明等场所；(3) 冷白光：色温在5500K以上，光源接近自然光，有明亮的感觉，使人注意力集中，适用于办公室、会议室、教室、绘图室、图书馆阅览室、展览橱窗、珠宝展柜等场所。

感应地砖灯作为节能环保绿色照明灯具

广泛应用于公园、景区等绿化景观照明

，酒吧、KTV、咖啡厅等

休闲娱乐场所的气氛渲染，标志照明、指示牌、路径标志，商业广场路面亮化等；

led发光地砖灯价格地砖灯厂家LED地砖灯完成面，批发零售

一、感应地砖灯参数概述：1、功率因数： > 0.9 ；2、显色指数： $70RA$ ；
3、使用寿命： $> 50000H$ ；4、灯具重量： $3.5KG$ ；
5、控制方式:外控或同步DMX512控制；6、防护等级:IP67；7、工作电压： $DC24V$ ；
8、额定功率： $15W$ ；9、灯具重量： $3.5KG$ ；10、灯具尺寸： $W300*L300*H60mm$ ；

二、优势特点性能：1、显示效果多样：数码灯可显示文字，图案，视频，控制方式分为：
单色常亮效果，内控同步RGB七彩变化，外控同步RGB七彩变化，DMX512协议控制系统等，
变化多彩，流水，梦幻效果，混光均匀，柔和，色彩绚丽；可与电脑联机同步控制，
亦可脱机单独控制；2、寿命长，稳定性好，可靠性强：采用优质进口超高亮半导体发光
二极管为光源，其外观精美，设计科学，采用优质铝合金、电子陶瓷等材质做导热、
散热，以全新数字技术为核心，采用微电脑全数字化处理，先进的电路保护设备；
3、光源采用全自动固晶、焊线、封胶设备生产，使在生产过程中对LED芯片造成的
伤害降至低，确保LED的电性能不发生改变，从而让LED能达到更高的稳定性和更长的
使用寿命；

4、灯具表面采用15mm特制抗UV防滑全物理钢化安全磨砂玻璃，
防滑等级 $>$ 二级，抗冲击，耐摩擦，玻璃表面用高温釉化处理，灯具内镀高温防眩光及
防紫外线釉。

三、施工安装说明：

1、预埋件与灯体结合，方便内部走线已经后期维护，提高灯体安装的平稳性；2、信号
线与电源线合理分布，建议使用6平方以上截面的优质铜线电缆，信号线根据距离分别采
用超五类屏蔽网线和光纤；
3、安装过程中注意灯具连接线破皮损坏，勿用力拉扯灯具出线；
4、安装时注意灯具输入电压，正负极，做好防雷保护；
5、按照本公司出具的线路布线图，根据灯具本身的卡玛螺丝固定到位；

四、保修条例：1、在保修期内，对任何因产品设计、材料、产品质量和造成的损坏，进
行无偿的更换和维修；2、保修期过后，我公司向用户提供的同档次的备品备件确保系统
的稳定运行，对更换的备件，只收取成本费用；

3、任何情况下,公司24小时运作的售后电子邮箱均提供支持；4、提供电话热线支持。用户如遇在维护或操作上有任何问题，可通过售后电话向技术人员咨询相关问题。

led发光地砖灯价格地砖灯厂家LED地砖灯完成面，批发零售 研究了烧成制度对利用富含Cr,Zn等重金属电镀渣泥制备的防辐射功能集料矿物组成和性能的影响规律,探讨了电镀渣泥防辐射功能集料的烧成机理. 采用预烧-焙烧的烧成方式成功制备出具有 射线屏蔽性能的防辐射功能集料,其对0.662 MeV的 射线线性减弱系数 0.220cm^{-1} ,单颗粒抗压强度 5.00MPa ,表观密度为 2.60g/cm^3 左右,重金属浸出浓度符合环境安全要求.