

# 中铁声测管 国标声测管 桥梁桩基声测管单价

产品名称	中铁声测管 国标声测管 桥梁桩基声测管单价
公司名称	沧州鸿资管道有限公司
价格	6.80/米
规格参数	厂家:沧州鸿资管道有限公司 规格:50-54-57 产地:河北省沧州市盐山县南环
公司地址	沧州市经济开发区
联系电话	13833991778

## 产品详情

### 第一：声测管安装要求

- 1、声测管进入施工现场一定要符合施工要求。
- 2、声测管在运输、搬运、安装过程中避免造成声测管扭曲变形状况出现。
- 3、如果声测管在施工现场放置时间过长，避免被雨淋、以免生锈。

### 第二：声测管的安装方法

- 1、安装桩基的钢筋笼架
- 2、安装底盖到超声波的底部（已于工厂预先焊装底盖的超声波管可按要求提供）
- 3、用铁丝（直径最少为1.5mm）把有底盖的超声波管等份固定在钢筋笼的钢筋上

铁丝的绑法：先把铁丝在钢筋上缠绕两圈，然后以编辫子的方法编至70-80mm长，再把铁丝叉开捆住声测管，然后拧紧铁丝。（所有的铁丝绑法都按此方法）

铁丝绑的位置：底盖处用铁丝绑的一道，其余的连接头处用丝绑一道，声测管中间部分均三等份捆绑，即中间绑两道。

- 4、将第二根声测管的底部（有划线标志）对准已绑好的测承插口部，保证两根管子处于同一轴线；并确认管件端部与画线位置相距3mm以内。（注意：一定要检查声测管承插口端中的“O”形密封圈完好并经润滑）。

- 5、压紧 把专用的液压工具模头的环状凹部对准承插口（或接头）端部内装有橡胶圈的环状凸部，将对接部位管材同时压紧至六边形状。
- 6、检查压紧度 用量规确认尺寸是否正确，量规可完全卡入六边形部位，即表示压紧已经到位。
- 7、用铁丝（直径最少为1.5mm）把第二根声测管三等固定在钢筋笼上（中间绑两道，顶端接头必须用铁丝绑一道）；
- 8、其余要连接的声测管均按第四步到第七步安装，直所需上长度
- 9、最上端的声测管一定要用顶盖盖上，防止泥土、杂进入管内
- 10、声测管安装完成后，目测所安装的声测管从上到下否竖成一条直线

### 第三：声测管布置方式

声测管的埋置数量及其在桩的横截面的布局应考虑检测的控制面积。一般桩径小于0.6~1m时，沿直径布置两根；桩径为1~2.5m时，布置3根，呈等边三角形；桩径大于2.5m时，布置4根，呈正方形。