

# 144芯四网合一箱 嵌入式光纤分纤箱规格尺寸齐全

产品名称	144芯四网合一箱 嵌入式光纤分纤箱规格尺寸齐全
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

宁波普纬达【锐速】通信设备有限公司-----宁波普纬达通信作为浙江省的通信设备产品品牌之一，普纬达通信144芯三网合一光纤配线箱历年来都会吸引大量的销售商客户，144芯三网合一光纤配线箱作为吸引人的科技展品，144芯三网合一光纤配线箱一直都是展台中吸引人的主角。作为通信设备行业的开年大戏，众多通信设备厂商纷纷亮出看家本领，宁波普纬达通信带来了新一代144芯三网合一光纤配线箱让我们眼前一亮。现为您详细介绍此款产品！

144芯三网合一光纤楼层箱、144芯三网合一光纤宽带箱、144芯三网合一光纤入户箱、144芯三网合一光纤融合箱、144芯三网合一光分路器箱、144芯三网合一楼层分纤箱、144芯三网合一分光分纤箱、144芯三网合一光分纤箱、

144芯三合一光纤楼层箱、144芯三合一光纤宽带箱、144芯三合一光纤入户箱、144芯三合一光纤融合箱、144芯三合一光分路器箱、144芯三合一楼层分纤箱、三合一分光分纤箱、三网合一光纤分线箱、三网合一光纤分纤箱、三网合一光纤配线箱、三网合一光纤楼道箱、三网合一光纤分光箱、三网合一光纤分配箱、三网合一光纤直熔箱、三网合一光纤熔接箱、三网合一光纤网络箱

型号：24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯

规格：750\*600\*180、700\*600\*140、700\*600\*120、600\*500\*120

材质：冷轧板、不锈钢

安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

一、产品简介：FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大厦外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求

二、主要特点：

- 1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
- 2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。
- 3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。
- 4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。
- 5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘支持6片，满足施工过程中任意形式的接续
- 6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。
- 7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装
- 8.具有临时尾纤存储区域

9.支持各种光纤连接头的管理，如SC、LC、ST、MT-RJ等

### 三、技术参数

1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度

2.箱门开启角度：180°

3.大气压力:70Kpa-106Kpa

4.光电性能:插入损耗 0.2dB;附加损耗 0.2B

5.回波损耗 45dB;附加损耗 5dB

6.插拔耐久性寿命>1000次

7.电气性能:绝缘电阻 1000M 500V(直流电)