

96芯四网合一箱 光缆分光箱详细图文简介

产品名称	96芯四网合一箱 光缆分光箱详细图文简介
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

宁波普纬达【锐速】通信设备有限公司-----96芯三网合一光纤直熔箱，
96芯三网合一光纤分纤箱，96芯三网合一光纤分线箱，96芯三网合一光纤分光箱，
96芯三网合一光纤光分箱，96芯三网合一光纤配线箱，
96芯三网合一光纤楼道箱，96芯三网合一光纤网络箱，96芯三网合一光纤分配箱，96芯
三网合一光纤分路箱，96芯三网合一光纤宽带箱，使用区域：室外，室内，壁挂式，嵌入
式，抱杆式，挂墙式，楼道，防水，电杆式，电线杆，中国电信，中国移动，中国联通，
中国广电网络，中国铁通，通集团，中国长城宽带，FTTH光纤到户，FTTB光纤入户，
FTTX光纤到小区，FTTP光纤住宅，型号：12芯16芯24芯36芯48芯60芯72芯96芯108芯144芯
，产品材质：冷轧板金属

产品特点：

体材质采用优质冷轧板（Q235-A）制成，箱体表面采用环氧静电喷塑，具有耐腐蚀、耐老化；*有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。

采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。

在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘支持6片，满足施工过程中任意形式的接续

塑件部分采用阻燃ABS材质部件；

双层结构设计，上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层；

光分路器模块采用抽屉式模块设计，具有很强的互换性和通用性；

采用翻板式结构，能高密度的配置端口和分光设施。

符合(YD/T988-2007通信光缆交接箱要求)

技术参数：

工作环境温度 - 10 ~ + 40 （室内）； - 40 ~ + 60 （室外）

环境湿度 85%（+ 30 ）（室内）； 95%（+ 40 ）（室内）

大气压力 70kPa ~ 106 kPa