

湿强分解剂 湿强分解剂 德国进口

产品名称	湿强分解剂 湿强分解剂 德国进口
公司名称	广州斯博协贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:湿强分解剂 品牌:德国进口 有效物质含量:99.8 (%)
公司地址	中国 广东 增城市 新塘镇新康花苑B区9幢B33号门面
联系电话	86 020 32916849 18926253150

产品详情

型号	湿强分解剂	品牌	德国进口
有效物质含量	99.8 (%)	产品规格	50KG/桶
执行标准	欧州标准	主要用途	高湿强纸分解 高湿强纸回收再使用
应用范围	高湿强纸分解		

湿强分解剂

主要是进口原料

一、产品特点

湿强分解剂是一种新型环保科技产品，其主要是通过聚合物分子和纤维中的湿强剂等化学品发生化学作用而达到分解目的。它能有效解决高湿强纸回收难，打浆难的问题，有效减少打浆时间，节约能源，可大幅降低生产成本问题，提高回收经济效益。本产品使用方便，操作简单。使用后可免去洗涤，直接用于造纸、不影响纸张施胶，或其它助剂的效果。

二、湿强分解剂的物理指标

	湿强分解剂
外观	淡黄液体或黄色膏状
ph	6-7

气味	无特殊气味、无毒
含固量	57%

三、湿强分解剂的使用方法

1)添加位置可选在碎浆机，控制浆浓13-17%，将浆温升至50-60℃，可用naoh调整ph值 10，加入湿强分解剂，碎解后，通过盘磨即可。也可以在打浆机内65-75℃下处理（一般30分钟左右）完成解离。一般碎浆时间为45分钟左右。

2)一般根据纸张原有湿强度大小，采用绝干浆3-6kg/t。

3)工厂应根据湿强损纸情况，在实际生产中确定具体用量。

四、注意事项：

1、应避免以其它化学品直接和间接混合。

2、避免阳光直接，在4-40度下。

五、产品包装及储存

产品包装袋为50kg/桶，放置在仓库堆放时应确有通风通道阴凉处，避免1吨以上产品无间隙堆放。本产品保质期为六个月，从生产之日算起。