LS-001固体消泡剂

产品名称	LS-001固体消泡剂
公司名称	广州斯博协贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:LS-001固体消泡剂 应用范围:造纸污水处理涂料混凝土等各种消泡 CAS:Q/TDZJ01-2010
公司地址	中国 广东 增城市 新塘镇新康花苑B区9幢B33号门面
联系电话	86 020 32916849 18926253150

产品详情

型号	LS-001固体消泡剂	应用范围	造纸 污水处理 涂料 混凝土等各种消泡
CAS	Q/TDZJ01-2010		

ls-001固体消泡剂

（斯博柔顺）

一、简介

ls-001消泡剂是以脂肪酸酯类物质为主活性成分，并辅以环保型乳化剂、增效剂等原料复配而成。它具有消泡力强、抑泡时间长，应用广、用量少、使用方便等特点。是一种既具有持久抑泡又具有迅速消泡性能的高效消泡剂，适用于造纸厂的制浆车间、抄纸车间及污水处理所产生的有害泡沫进行消泡，在达到相同消泡效果情况下，与其它普通消泡剂相比，要节约（40%~50%）使用量。是目前造纸行业及污水处理行业中理想的消泡剂之一。

二、用法与用量

1、制浆车间：把ls-001消泡剂装入20目左右的尼龙网袋中，挂在筛选工序喷水处，这样即可把浆上的泡沫消除。一般每块（2kg/块）消泡剂可使用3~8小时。

2、抄纸车间：把ls-001消泡剂装入20目左右的尼龙网袋置于白水浆池产生泡沫体系中，浸沫消泡剂即可，或者挂在冲浆槽内回流管旁。一般建议用量为被消泡总量的0.5~2‰。

3、污水处理：在初沉池出口或污水排放口处放置一个不锈钢铁筐（或铁笼），然后依据污水流量大小，将一块或几块ls-001消泡剂装入其中，使污水充分冲刷达到最佳消泡效果。一般用量为1.0~5.2g/㎡污水

。

三、注意事项：

1、本产品是脂肪酸酯类非离子表面活性剂的复合物，其随温度升高而变软，则应避免高温暴晒。

2、消泡剂使用过程中注意检查尼龙网袋或铁筐是否有杂质堵塞。

四、包装及贮存：

1、用瓦楞纸箱包装，20kg/箱 2kg/块。

2、本产品无毒无害，宜贮存在阴凉通风干燥处，保质期24个月。

3、产品标准号：q/tdzj01-2010

公司地址：广州省增城新塘镇新康花园康乐苑b区9幢b33号