

frp防腐瓦 防腐板 克姆雷特厂家高新技术研发生产

产品名称	frp防腐瓦 防腐板 克姆雷特厂家高新技术研发生产
公司名称	克姆雷特（江苏）新材料科技有限公司
价格	31.00/米
规格参数	品牌:克姆雷特 型号:100余种版型 规格:经济型，耐候型，隔热型等
公司地址	泰兴市根思乡同心路88号
联系电话	0523-87131919 13382586051

产品详情

通用型采光板可以广泛的应用在各种建筑之上，给我们的生活生产带来极大的方便，那么通用型采光板的产品性能有哪些，以下几种产品性能仅供参考。1、可以长期的耐风吹雨淋，不会产生变形，不会受到腐蚀。2、有着超强的表面防脱层技术，可以有效的延长采光板使用寿命。3、产品的强度和韧度比较高。可以有效的防止脆化和龟裂。4、可以耐普通化学品的腐蚀，保持长期的透明性，有着超强的质量保障。以上就是通用型采光板所具有的产品性能。FRP采光板特点：（1）透光性：FRP采光板透光率可达89%，可与玻璃相媲美。（2）抗撞击：FRP采光板撞击强度是普通玻璃的250-300倍，同等厚度亚克力板的30倍，是钢化玻璃的2-20倍，用3kg锤以下两米坠下也无裂痕，有“不碎玻璃”和“响钢”的美称。（3）防紫外线：可以滤除阳光中99%的紫外线。（4）重量轻：比重仅为玻璃的一半，节省运输、搬卸、安装以及支撑框架的成本。（5）阻燃：国家标准GB50222—95确认，分为一级阻燃和二级阻燃。（6）可弯曲性：可依设计图在工地现场采用冷弯方式，安装成拱形，半圆形顶和窗。最小弯曲半径为采用板厚度的175倍，亦可热弯。（7）强度高，寿命长达15-20年以上。耐腐蚀。（8）产品稳定性强，-30 -130之间对本产品无任何影响。（9）根据需要可选择阻燃型，和其他特殊性能。是化工，冶金行业建筑防腐选择产品！FRP采光板安装使用：1.采光板在固定前需先导孔，孔径必须大于固定螺丝直径的50%，以避免热胀冷缩产生的内应力胀裂采光瓦。2.采光板采用铝型材扣件固定,波形采光瓦采用采光瓦支架和自攻螺钉连接固定,再打胶密封。采光瓦的位置一般设置在跨中。3.采光板与钢板在纵向搭接时，小必须有200mm的重叠，并贴置两条止水带。4.采光板与自攻螺钉连接,必须有盖板。阳光板冷热变形较大,容易被自攻钉剪破,因此阳光板在打自攻钉处应开较大孔。在安装采光板时要考虑采光板的伸缩性。5.采光板固定时，必须使用良好的泛水垫圈，使之介于螺丝与采光板之间，以便于防水防尘。将泛水垫圈套入螺丝内以后，用电钻锁入檩条内，即完成采光板的固定工作。6.采光板在12m以内无需搭接,超过12m则需要搭接,搭接长度为200 - 400mm,搭接处施涂二道密封胶,横向搭胶不需收边,纵向彩钢板的搭接需看板型,普通压型钢板,一般不考虑做收边,直接将其与彩板用自攻钉固定,并施涂密封胶,咬合板则需做收边。7.采光板施工时，严禁脚直接踩在波峰上，以免采光板开裂。必须在采光板的横向位置，放置一块1200mmx300mm{长x宽}防滑厚木板，脚踩在其上进行采光板的导孔和固定螺丝工作。FRP采光板应用领域：工业厂房屋面墙面采光，农业蔬菜大棚保温采光，公共体育场馆屋面采光，特殊要求的建筑物阻燃防腐隔热等场所。还有仓库、温室、车站、码头、航空港、商业建筑、钢结构等诸多采光领域。采购采光板须知：1、板型本公司已有：两百多种FRP采光板，产品几乎涵盖并匹配市场上所有彩钢压型板。本公司也

可以为您定制特殊板型，仅需提供你板型断面图。2、板型展开宽度一般为0.6米、1米、1.2米，是制造商报价的重要依据。3、长度连续机组生产，无长度限制，但必须考虑运输条件，采购量少时，建议长度不超过9.5米，大宗订货不受此限。4、常用采光板厚度1.2mm 1.5mm 2.0mm 2.5mm 3.0mm 以下厚度采光板仅适做苗圃、温室或双层采光板底；3.0mm适用于超大檀距建筑；以上推荐，仅供参考，请以设计要求为准。5、透光率在30~90%以内，产品价格相同，须考虑地域因素，在华南地区建议选用50-70%的透光率，在西南和东北建议选用60~80%的透光率，能增加阳光的柔美和舒适度。6、颜色常用的有透明、蓝色和乳白7、交货期单班生产能力1000米，生产排期约3~4天，省外运输期3~10天8、订货期因开机成本原因，订购量不少于300米（公司常备有少量通用版存货）