

# 阜阳市钢结构厂房验收安全检测鉴定

产品名称	阜阳市钢结构厂房验收安全检测鉴定
公司名称	深圳市天博检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区观澜街道君子布社区兴发路6号厂房二101，201，厂房一302（注册地址）
联系电话	13828755330

## 产品详情

钢结构钢混结合混凝土现浇别墅挑高夹层、钢结构二层搭建，复式层阁楼、商铺夹层、LOFT户型夹层阁楼，厂房夹层二层搭建，库房二层搭建，广告牌制作，做钢结构连廊，挖建别墅地下室扩建别墅下沉院封建各种别墅下沉院顶封建各种别墅露台建钢结构楼梯房屋改造加层加固等工程。

多家样板间可供参考。

我们施工的项目：西山别墅、龙苑别墅、碧水云天小区、燕西台别墅、万科青青家园小区复式楼、瑞成大厦、世纪城小区香山别墅项目,丽京花园项目,湾流汇别墅工程,798艺术空间工程等等。阁楼也就是楼房隔层属于二次结构，它有大概以下几种法:阜阳市钢结构厂房验收安全检测鉴定 新闻中心信息

一:钢结构上铺木板集成材，松木，大芯板，竹胶版。我对几种板材的了解；集成材不宜变形且尺寸标准造价比其他板材略高；松木板遇潮容易发生变形；大芯板不环保；竹胶版也可以但市场上的都不是太厚踩上去有点咚咚的响声；建议使用集成材。

二:混凝土现浇它的施工需要墙体有足够的承重能力因为它的自重非常大一般用于公共场所家庭做的比较少。好多都是二次结构根本不承重，推荐使用钢结构这样在不是承重墙位置用立柱做支撑就比较结实了。

三：现在大多数业主都采用钢混结合（钢结构上铺钢板在做混凝土，特点：隔音效果好）。

设计说明：

1、本结构设计是按照轻钢结构设计，符合国家轻钢结构设计规范规定。

2、钢结构主梁采用（12#、14#、16#、、、、）工字钢。主梁与预埋件进行360度满焊，采用锚栓与墙体连接加固。钢结构主体完工后，刷防锈漆两遍。主梁上浮压型钢板，上部采用8#螺纹钢和6#盘条结成高强度网型拉筋。内部填充陶粒混凝土上浮5厘米。

3、依据此结构计算抗震系数为8度，使用寿命为70年以上。

4、钢结构设计施工规范：（GBJ50017-2003）

钢结构高强螺栓连接施工规范：（JCJ82-19）

主要荷载：高强螺栓可承压力：3.5吨 / 根（m16）

活动荷载： / m<sup>2</sup>。

5、根据钢结构的设计规范要求，本设计方案中的耐火极限范围在 450 ~ 650，极限时长为60分钟左右，超过极限范围会导致结构损坏而影响正常使用。