

闸门水封橡皮安装规范

产品名称	闸门水封橡皮安装规范
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	86.00/米
规格参数	类型:P型止水橡皮 用途:闸门水封 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

闸门水封橡皮简介：

闸门水封橡皮/闸门水封，闸门水封橡皮有方形、圆形两种。闸门水封橡皮一般由门叶和门框两部分组成，门体和门框的材料为铸铁，一般整体铸造、整体加工。门体一般采用面板与加强肋的结构，面板可做平面或拱形。闸门水封橡皮厂家指出，门体一般整体铸造和机加工，但尺寸较大的可采用分块组成式。18703187870万经理

闸门水封橡皮结构：

闸门水封橡皮厂家指出，门体上一般采用整体式金属止水，兼作支承滑块，金属止水用同材料制作的沉头螺钉紧固在门体上，螺钉头部与止水工作面一起精加工，一些尺寸较大的也可“P”形橡皮止水。闸门水封橡皮厂家指出，闸门水封橡皮结构中*的特色是钢制面板的使用和门叶承重结构的构造，二者很好的结合起来，使钢制闸门能够承受很大的压力和压强。闸门水封橡皮厂家指出，关于钢制闸门的梁格的作用和横向连接的作用介绍，有兴趣的朋友可以参考我厂网站进行查询。同闸门水封橡皮相比，闸门水封橡皮的使用寿命更加长久。

闸门水封橡皮使用方法：

闸门水封橡皮厂家指出，闸门水封橡皮是水利水电工程用来开启和关闭闸门的重要设备，我们在使用过程中应倍加小心，注意安全。安全稳定的运行闸门水封橡皮，这些注意事项可不能忽视。闸门水封橡皮厂家指出，单吊点闸门水封橡皮使用时的注意事项：

- 1、卷筒上的钢丝绳应排列整齐，如发现重叠和斜绕时，应停机重新排列。严禁在转动中用手、脚拉踩钢丝绳。钢丝绳不许完全放出，少应保留三圈。
- 2、钢丝绳不许打结、扭绕，在一个节距内断线超过10时，应予更换。

- 3、卷扬启闭机运行中任何人不得跨越钢丝绳，物体（物件）提升后，操作人员不得离开机器。休息时物件或吊笼应降至地面。
- 4、闸门水封橡皮运行中，司机和信号员要同吊起物保持良好的可见度，司机与信号员应密切配合，服从信号统一指挥。
- 5、闸门水封橡皮运行中如遇停电情况，应切断电源，将提升物降至地面。
- 6、闸门水封橡皮运行中，操作人员要听从指挥人员的信号，信号不明或可能引起事故，这时应暂停操作，待弄清情况后方可继续作业。
- 7、闸门水封橡皮运行中突然停电，应立即拉开闸刀，将运送物放下。
- 8、闸门水封橡皮运行完毕、应将料盘落地、关锁电箱。

闸门水封橡皮的作用：

闸门水封橡皮厂家指出，铸铁闸门检修是工程管理中一项重要的工作，因为工作闸门经常处于运行状态，其门体部分、支撑部分甚至埋件部分经过一段时间后必须予以检修，才能正常工作，事故闸门和检修闸门虽然平时备用不用，但亦必须其本身经常处于正常状态，以便随时应用。闸门水封橡皮厂家指出，闸门在运行期间，由水的压力和侵蚀作用，容易发生磨损，生锈或变形、脱落等情况。同时，制造闸门的材料，经过一段时间的受荷和运行，也会产生老化，这些都需要对闸门进行检修闸门水封橡皮。