理化生台面 东正装饰材料 莆田实芯理化板

产品名称	理化生台面 东正装饰材料 莆田实芯理化板
公司名称	江西东正装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江西省抚州市东乡区经济开发区东山工业园
联系电话	13387068816

产品详情

实芯理化板台面

本公司是专业销售加工防火板、耐蚀理化板、抗静电物理板、实芯理化板、常规及可弯曲抗倍特板、环氧树脂板、卫生间隔断、陶瓷板等，我们始终坚持以人为本，诚实守信，用户至上的企业宗旨，抓质量、求发展；抓管理、求效益的企业管理方针；建立了完善的企业管理体系。

实芯理化板是有木质纤维浸渍合成树脂经高温高压制成的板材，属于经过升级改良的倍耐特板，表面经特殊的表面理化处理，具有耐酸和耐碱腐蚀，耐水等特性。

实芯理化板厂家

在实验室家具市场中，陶瓷板厂家，常见的实验台台面材质有很多种，选择上时而困扰着客户。作为实验室家具行业的领头人，陕西宏硕为大家主力推荐目前使用效果较好的台面材质：实芯理化板。为什么推荐这种材质？它又有哪些特性，陕西宏硕今天就带大家了解一下。

实芯理化板可独立运用而不需张贴在任何基材上，比较贴面板，理化生台面，具有更高强度、完全防水而漂亮等长处。如用作台面资料，主张运用12.7mm厚度以上的实芯理化板，以保证满足的强度和漂亮。

理化板台面特点

江西东正装饰材料有限公司提供实验室边台

台面：采用12.7mm厚实芯理化板台面（外沿加厚边防水边处理）或25mm厚贴面理化板台面，耐强酸碱

腐蚀、抗高温（140℃）。

柜体：以冷轧钢板为主体材料焊接成为实验台柜体的主要支撑结构，柜体采用1.0mm厚优质冷轧钢板，框架采用1.2mm厚优质冷轧钢板。单门柜、单门单抽柜、双门柜及双门双抽柜内有一层活动隔板，环氧树脂板，以便放置器材等物。隔板采用1.0mm厚优质冷轧钢板柜体承载荷为150g/㎡。

试剂架：试剂架为钢制，隔板为12mm厚钢化玻璃或钢质隔板，可任意调整高度。必要时可与吊柜互换或同时安装。

轨 道：不锈钢三节静音滑轨带有塑胶滑轮，运动负重15kg（大于100000次），莆田实芯理化板，具有不反弹和安全自动上锁功能，抽屉内表面均设有防撞垫片。

移动档板：柜子后部有可移动档板，可在不用任何工具的情况下进入维修通道以维修柜子后部的水电气路等装置。

理化生台面-东正装饰材料(在线咨询)-莆田实芯理化板由江西东正装饰材料有限公司提供。江西东正装饰材料有限公司（www.jxdongzheng.cn）是一家从事“ 专业销售加工理化板抗倍特理化板厂家抗倍特厂家陶瓷板厂家 ”的公司。自成立以来，我们坚持以“ 诚信为本，稳健经营 ”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“ 正东威,理化板,抗倍特,陶瓷板,实验室台面,环氧树脂板 ”品牌拥有良好口碑。我们坚持“ 服务为先，用户至上 ”的原则，使东正装饰材料在建材加工中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.jxzhengdongwei.cn）还是从事理化板，抗倍特，实芯理化板的厂家，欢迎来电咨询。