

旋转卡夹式电缆交接箱

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 旋转卡夹式电缆交接箱 |
| 公司名称 | 富阳灵达通信器材有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 中国 浙江 富阳市 灵桥工业园区 |
| 联系电话 | 86 0571 63551729 13706813266 |

产品详情

富阳灵达通信器材有限公司是光缆交接箱、电缆交接箱、接线盒、分线盒、接线子、终端盒、通信模块、熔纤盘等产品专业生产加工的有限责任公司,公司总部设在富阳市灵桥镇,富阳灵达通信器材有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。富阳灵达通信器材有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临富阳灵达通信器材有限公司参观、指导和业务洽谈。

旋转卡夹式电缆交接箱用于市内和城镇电话线路网络中的干线和配线电缆的交接分线。是一种大容量的交接分线设备,具有接线方便、传输性能强、气密度高、防潮性能好、易检修等优点。适用于架空、落地、室内、室外等安装。交接箱内安装的接线端子,有旋转卡夹式单面全色谱或双面红白旋钮的直式模块,公还有压接式模式:供用户根据需要选择。交接箱内模块端子排列以25对为一基本单元,4块组成100对大单元。按模块的排列和交接箱门的安装方式有单面排列(前开门)和双面排列(前后开门)两类。其主要技术指标如下:1、使用环境:环境温度-55 ~+55 相对湿度<95%(20 时)大气压力70-106kpa
2、电气性能:绝缘电阻:任意两端子之间及任意一端子与地之间的绝缘电阻 5000m 。抗电强度:任意两端之间及任意一端子与地之间应能承受45-60hz,电压为1000v交流电压,一分钟内不击穿和无飞弧现象。
接触电阻:导线与端子之间的接触电阻 5m 。