颜色齐全质量无忧署晨 氟碳铝单板厂家 李沧区铝单板

产品名称	颜色齐全质量无忧署晨 氟碳铝单板厂家 李沧区铝单板
公司名称	临朐县署晨金属加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市临朐县东城营子工业园
联系电话	18765651983 18765651983

产品详情

铝合金幕墙板与复合板性能比较

材质

复合铝板--两层0.5mm厚纯铝板中间夹PVC或PEC塑料辊压，热合而成。

铝合金单板--2~3mm铝合金板。

氟碳涂层

复合铝板--一次性辊印而成，氟碳喷涂铝单板，涂层厚一般为20μm。

铝合金单板--2次或3次喷涂完成，涂层厚一般为30~40μm。

颜色

复合铝板--可选择颜色品种少，一般灰色较多，特定颜色需订货量很大才能单加工，难以实现。颜色同一性好，但有方向性，降低成材率。

铝合金单板--可根据设计及业主的要求任意选色。

今天云象建材小编要为各位分享的是关于建筑外墙防水施工时的要点有哪些。外墙找平与防水施工流程：基层表面处理→挂钢丝网→挂线、贴灰饼、设标筋→界面处理→涂抹找平层→设分格缝→施工防水层→施工抹面层(保护层)。

外墙面防水由第l道防水层、第2道防水层、防水保护层、装饰面层这4个基本构造层组成。第1道防水层宜采用内掺纤维和聚合物乳液的1:2.5水泥砂浆或Ml5预拌砂浆，找平层要求兼作第1道防水层。第2道防水

层宜采用2mm厚聚合物水泥防水涂膜或5-8mm厚聚合物水泥防水砂浆或3—5mm厚聚合物水泥防水砂浆(干混)；饰面砖外墙不得采用聚合物水泥防水涂料，预防外墙饰面砖脱落。外墙涂料、饰面砖等装饰面层及粘结层可兼作防水保护层。图3所示为有保温层和无保温层的外墙防水构造。

外墙窗样板件安装完成后应进行淋水试验。外墙窗框填缝完成后应抽样进行淋水试验。抽样比例、检验方法由各方协商确定，外墙雨水渗漏性能推荐按SJG 14--2004《非承重砌体及饰面工程施工与验收规范》中9.1.4条执行，即：“ 可采用下列方法之一进行检验，检查数量不应少于10%的房间：①大雨后检查；②在女儿墙处设置水管，李沧区铝单板，淋水6h；③用0.2～0.3 MPa的压力水距墙0.3m、淋水15min。 ”如设计方、业主、监理要求采用其他试验方法，氟碳铝单板厂家，在保证施工安全、质量可靠的基础上，各方通过协商确定，并应另编安全技术交底。

外墙上直通室内的洞口，应加PVC塑料套管，铝单板的价格，做到内高外低，并在外墙沿套管周边嵌填密封胶。

施工质量

复合铝板--由于墙板多为现场加工，质量控制条件差，偷工减料，以次充好的情况易出现在这个环节，墙板质量会影响施工质量。

铝合金单板--生产厂按国际标准控制生产质量，墙板质量可靠，提供了保证施工质量的前提。

适用范围

复合铝板--适用于门面装修、高架走廊、人行天桥、低层幕墙。

铝合金单板--适用于高层幕墙及大面积幕墙。

环境保护

复合铝板--遇高温会产生有害气体，不防火、不易回收。

铝合金单板--防火、易回收、不污染环境。

颜色齐全质量无忧署晨(图)-氟碳铝单板厂家-李沧区铝单板由临朐县署晨金属加工厂提供。临朐县署晨金属加工厂（www.lqshuchen.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.lqscpt.com）还是从事山东铝型材喷涂厂家，潍坊氟碳喷涂价格，金属氟碳喷涂加工厂的厂家，欢迎来电咨询。