

SA516Gr70

产品名称	SA516Gr70
公司名称	舞钢市万容钢铁贸易有限公司
价格	4360.00/吨
规格参数	容器板:美标容器板 现货:2000吨 可供厚度:8-150mm
公司地址	河南省平顶山市舞钢市寺坡街道大石门
联系电话	0182-36663769 18236663769

产品详情

SA516Gr70简介：

SA516Gr70执行标准：ASTM、ASME

SA516Gr70特点：SA516Gr70抗拉强度大于485。主要元素含量是C Mn Si，p、s控制决定其性能。其他微量元素很少。

SA516Gr70ASTM标准中低温压力容器用碳钢板标准规范：SA515Gr60、SA515Gr70,SA516Gr60SA516Gr70、

SA516Gr70交货状态: 轧制状态供货,也可按正火或消除应力, 或正火加消除应力订货。

SA516Gr70交货状态：厚度>1.5in.(40mm)钢板应正火，除非由需方另外规定，厚度 1.5in，（40mm）钢板，当有缺口韧性要求时，钢板应进行正火。

SA516Gr70特殊要求：如果由需方批准，允许采用大于在空气中的冷却速率以改善韧性，但钢板只要随后在1100-1300（595-705）范围内回火。

SA516Gr70主要用途：广泛应用于石油、化工、电站、锅炉等行业，用于制作反应器、换热器、分离器、球罐、油气罐、液化气罐、压力壳、锅炉汽包、液化石油气瓶、水电站高压水管、水轮机蜗壳等设备及其构件。

SA516Gr70部分现货：

品名

牌号

厚度

宽度

长度

重量

库存地

备注

容器板

SA516Gr70

20

2200

12000

4.238

舞钢

1

8

22

10500

4.071

2

4.653

3

24

10000

4.223

6

5.067

25

5.274

7

26

8550

3.913

9

8430

3.858

现货

28

4.922

32

47.145

2000

24.492

34

7.15

36

7.564

38

11390

7.573

电话：0182-36663769联系手机：182**3666**3769耿飞 期待您的咨询